

Elite Lite



S1 PL HRO FO SC SR ESD

MEELCAP

MEELCAP BLUE

Debris Free
CONSTRUCTION

Chaussant fermé anti-débris et saletés

Toe Protect

Protection de l'embout



HEAT
RESISTANCE

Semelle résistante à 300°C pendant 60s

ACTEVA

Semelle intermédiaire en EVA NB, support et confort optimal dans la durée



EU	40	40,5	41,5	42	42,5	43	44	44,5	45	45,5	46,5	47,5
US	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	13
D (cm)	9.9	10.0	10.1	10.2	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.2
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

MEELCAP GREY



EU	40	40,5	41,5	42	42,5	43	44	44,5	45	45,5	46,5	47,5
US	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	13
D (cm)	9.9	10.0	10.1	10.2	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.2
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

MEELCAP BLACK



EU	40	40,5	41,5	42	42,5	43	44	44,5	45	45,5	46,5	47,5
US	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	13
D (cm)	9.9	10.0	10.1	10.2	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.2
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Protection, confort et durabilité avec le style New Balance original.



- Polyvalente : idéale pour les travailleurs marchant beaucoup, principalement en intérieur
- Confortable grâce à la semelle ACTEVA et à l'insert de confort
- Solide grâce à la semelle extérieure résistante, aux protections de l'embout et du talon
- Metal Free : ne contient pas d'élément métallique
- ESD

TIGE · Tige en cuir flexible résistante à l'abrasion · Chaussant fermé DEBRIS FREE optimisé pour empêcher les éléments extérieurs de rentrer dans la chaussure · Construction soudée · Embout Composite 200 J · Protection de l'embout renforcée en TPU TOE PROTECT · Protection du talon PU avec tirant à l'arrière · Laçage textile · Cèllets perforés · Doublure maille respirante.

SEMELLE · Semelle extérieure caoutchouc soudée SC SR HRO · Semelle intermédiaire EVA, technologie New Balance ACTEVA, procure soutien et amorti sur la durée · Semelle anti-perforation textile douce, résistante à l'eau, ultra-performante · Semelle intérieure amovible préformée voûte plantaire avec insert de confort.

SPECIFICATIONS · EN ISO 20345 : 2022 · Class I S1 PL HRO FO SC SR · ESD Classe 1 · Metal Free : Ne contient pas d'élément métallique.