

## SUXXEED OFFROAD BLACK S3 LOW //



**100%  
metal  
free**

CODE PRDT : 67283

EN ISO 20345 : 2011 S3 CI SRC | EN ISO 20345:2022 S3L FO CI LG SC SR

POINTR : 36 - 48

### APPLICATIONS //

- bâtiment & travaux publics | énergie | industrie légère | logistique | maintenance | milieux humides

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES //

- **semelle** : PU2D, très légère, flexible & antistatique | très bon amorti | résistance à la glisse (SRC) | résistance aux huiles & aux hydrocarbures | rainures arrière pour une meilleure accroche lors du premier contact du talon avec le sol & à l'avant pour une meilleure accroche de l'avant du pied | talon décroché & profil GRIPSTEP pour améliorer l'adhérence sur les échelles | bout recourt injecté en PU pour une durée de vie prolongée de la chaussure
- **tige** : cuir fleur huilé noir hydrofuge | insert microfibre | éléments réfléchissants | nombre de coutures réduit pour augmenter la résistance à la pénétration d'eau & limiter les points de pression lors de la flexion | système de fermeture par passants & crochets non métalliques | haut de tige matelassé en mousse souple & compacte pour plus de confort & de protection au niveau des malléoles & du tendon d'Achille
- **doublure de tige** : polyester mesh 3D | excellente ventilation & séchage rapide
- **doublure avant-pied** : textile non tissé résistant à l'abrasion
- **languette** : matelassée & hydrofuge, avec 2 soufflets évitant toute intrusion de matériaux et de liquides à l'intérieur de la chaussure
- **embout** : metal free
- **semelle anti-perforation** : metal free
- **semelle de propreté** : amovible | anatomique | antistatique | dessus en textile non tissé avec une très bonne résistance à l'abrasion | dessous en mousse PU 100% recyclé à cellules ouvertes avec une grande capacité d'absorption de l'humidité | séchage rapide
- **chaussant** : largeur 11, pointures françaises
- **poids** : 630 g par pied, en pointure 42