

Réf. **9XCRL70**

Extérieur

Basse

Chaussures basses



Les +

PERFORMANCE : cramponnage étudié pour favoriser grip et stabilité

CONFORT : insert pour un bon amorti et prévention des vibrations au niveau articulaire

ROBUSTESSE: embout carbone = légèreté et bonne isolation thermique // renforts frontaux (marquage SC) et arrière pour plus de résistance en cas de frottements // lacets rigides et œillets rivetés pour une plus grande durabilité

DESCRIPTION

X-CLAW ROBUST LOW a été conçue pour un usage en environnement extérieur.

X-CLAW ROBUST est une chaussure montante de sécurité en cuir gras pleine fleur. Ses renforts placés à l'avant (marquage SC) et à l'arrière du pied assurent protection et durabilité.

Concernant la tige, son embout carbone assure résistance à l'impact, légèreté, finesse et ne conduit pas la chaleur.

Soufflet matelassé hydrofuge.

Les œillets rivetés et lacets rigides garantissent une facilité de laçage, un bon maintien et une durabilité de la chaussure.

Le bracelet souple rembourré, un soufflet remontant assez haut et une semelle intérieure validée par des podologues participent au confort d'usage.

Label COVERPERF : 50% de la force de l'impact absorbé par la semelle.

SECTEURS

Agriculture, sylviculture et pêche

Constructions mécaniques

Energie (production et distribution)

Collectivités

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Paysagiste, Travaux Publics, Façadier, Maçon, Conducteur d'engin, Géomètre, Terrassier, ... (liste non exhaustive)

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
9XCRL70035	35	6
9XCRL70036	36	6
9XCRL70037	37	6
9XCRL70038	38	6
9XCRL70039	39	6
9XCRL70040	40	6
9XCRL70041	41	6
9XCRL70042	42	6
9XCRL70043	43	6
9XCRL70044	44	6
9XCRL70045	45	6
9XCRL70046	46	6
9XCRL70047	47	6
9XCRL70048	48	6

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Marron	Assemblage principal	Injecté
Couleur 2	Noir	Surbout avant	
Tige	Cuir pleine fleur	Fermeture	Laçage
Embout de protection	Carbone	Doublure	Maille 3D micro-aérée
Semelle anti-perforation	Textile	Talon décroché	
Semelle intermédiaire	PU		
Semelle d'usure	PU		
Semelle de propreté	Textile et mousse, amovible		

CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

Conseils d'utilisation

Ces chaussures peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essayage.

Conditions de stockage

Rangez les chaussures dans un endroit sec, propre et aéré. Une durée de stockage supérieur à 5 ans n'est pas recommandée.

Conditions de lavage

Nettoyez les chaussures régulièrement à l'aide de brosses, chiffons etc.

NORME(S)



EPI CAT. II

HI

Isolation de la semelle contre la chaleur (30 minutes à 150°C)

CI

Isolation de la chaussure contre le froid (30 minutes à -20°C)

ESD

Chaussure à dissipation de surcharges électrostatiques (Certification EN 61340-5-1)

COVERPERF - Damping



SR

Résistance aux glissements (sol céramique + huile)

LG

Système de Grip - Talon décroché

SC

Résistance du pare-pierre à l'abrasion

FO

Résistance aux hydrocarbures