RANGERS S3

S3 AN HI CI SRC

DU 39 AU 47

RÉF. 5812

781 g*

X-FRESH®

DURATOE®

SEMELLE OPTIMUM®

SEMELLE ANTI-PERFORATION INOX

AN

NORMES CE

- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon
- (WRU) Résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau par la tige
- (AN) protection des malléoles
- (HI) Isolation du semelage contre la chaleur
- (CI) Isolation du semelage contre le froid
- (P) Résistance de la semelle à la perforation

TIGE

- Dessus : ..... **cuir nubuck pull-up**
- Matelassage : ..... **mousse**
- Doublure avant pied : ..... **X-Fresh®**
- Soufflet / languette : ..... **PU / textile**
- Protège malléole : ..... **plastique**
- Doublure quartier : ..... **X-Fresh®**
- Fermeture : ..... **lacets**
- Embout : ..... **composite STC**

SEMELLE

- Technologie de fabrication : **injection directe sur tige**
- Semelle d'usure : ..... **polyuréthane**
- Semelle intermédiaire : ..... **polyuréthane**
- Semelle anti-perforation : ..... **composite**
- Semelle de propreté : ..... **OPTIMUM®**

- Date limite d'utilisation : ..... **date de péremption**
- Coefficient d'adhérence sur sols : ..... **SRC**

DOMAINES D'UTILISATION

- BTP / Travaux extérieurs
- Industrie lourde

LES +

- Cuir Nubuck Pull-up **souple**
- **Triple piqûre** et sur-embout **Duratoe®** pour une meilleure **durée de vie** du produit
- Doublure absorbante **X-Fresh®**
- **Protège malléoles** intérieur et extérieur normés AN
- Embout composite **léger** et **isolant** thermiquement
- Semelle anti-perforation **composite** garantissant légèreté, **isolation thermique** et couverture à 100% de la plante du pied
- Semelle crantée résistante aux **variations de température** normée **HI - CI**