



FICHE TECHNIQUE **RAVING RACY S3 DGUV 112-191 SRC** **26012**



Spécifications techniques

Zone du talon fermé. Propriétés antistatiques. Absorption d'énergie dans la zone du talon. Résistance de la semelle à la perforation, au glissement, aux huiles et aux hydrocarbures.

DESCRIPTION

COULEURS ET POINTURES: 201 Anthracite P: 35 - 48 / 406 Tabac P: 38 - 47

TIGE: Boucle pleine fleur vintage.

DOUBLURE: Solidbreath® Performances élevées, réalisée avec un tissu spécial « à pores ouverts » qui élimine l'air « vicié » et l'humidité pendant la marche, rendant les pieds entièrement frais et secs.

SEMELE: la semelle Raving est unique. La semelle peinte à la main qui reprend la couleur de la tige et la bande très légère réalisé avec une technologie spéciale qui la rend transparente.

Réalisée en PU-PU, elle garantit grâce aux insertions spéciales DIKE_SUCTION stratégiquement placées dans les différents points d'appuis, un effet exceptionnel stabilisant qui assure une prise absolue dans n'importe quelle situation. Le design exclusif de la bande est caractérisé par d'importants canaux d'écoulement auto-nettoyant.

BANDE: PU compact transparente Longlife

INTERSEMELE: PU étendu Longlife

EMBOUT: Aluforce® renforcé en aluminium, 100% recyclable.

SEMELE ANTIPERFORATION: HighSafe-Tex à densité élevée. Réalisée avec un matériau innovant et cousu à la tige, elle garantit le plus grand standard de protection. Résistant et flexible.

SEMELE DE PROPRETÉ: amovible en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes (respirante) avec plus de 30% de PU réutilisé

NORME: EN ISO 20345 S3 SRC