



Pour fixations de colliers sanitaires



AVANTAGES

- Avec patte à vis prémontée (pour embase 7 x 150)
- Idéal pour les fixations sur murs doublés de plaques de carton-plâtre, contre-plaqués ou panneaux de bois reconstitué et pour les ancrages dans les murs creux, plafonds creux ou suspendus.
- Par la manière dont la cheville s'expande, on peut atteindre d'importantes valeurs de tenue.

AVANTAGES

- Avec patte à vis prémontée (pour embase 7 x 150)
- Idéal pour les fixations sur murs doublés de plaques de carton-plâtre, contre-plaqués ou panneaux de bois reconstitué et pour les ancrages dans les murs creux, plafonds creux ou suspendus.
- Par la manière dont la cheville s'expande, on peut atteindre d'importantes valeurs de tenue.

FONCTIONNEMENT

- Lors de l'installation, les branches d'expansion se déplient et prennent appui sur l'envers du panneau.

DONNÉES TECHNIQUES



Chevilles HM-PV

Désignation	N° de code	Diamètre nominal du foret d_0 [mm]	cheville	Filetage \emptyset x Longueur [mm]	épaisseur de plaque d_p [mm]	Unité de vente [Pièces]
HM 4 x 32 PV	026276	8	HM 4 x 32	M 4 x 40	3 - 13	50
HM 5 x 37 PV	026277	10	HM 5 x 37	M 5 x 50	6 - 15	50
HM 5 x 52 PV	026278	10	HM 5 x 52	M 5 x 60	7 - 21	50
HM 6 x 37 PV	026279	12	HM 6 x 37	M 6 x 50	6 - 15	50
HM 6 x 52 PV	026280	12	HM 6 x 52	M 6 x 60	10 - 21	50