



GRIP version sans collerette (code 25)

Chevilles femelles haute résistance



Usage matériaux & Normes



Avantages produit

- Cheville 100% acier, garantissant une protection au feu.
- Chanfrein en bout de cheville facilitant la mise en place dans le trou.
- Principales applications : suspension faux plafond, supportage de gaines et câbles.
- Pose accélérée : 20% de coups de marteau en moins.
- Entrée du taraudage lamé par un parfait guidage de la vis/tige filetée.
- Contrôle visuel de l'expansion grâce au marquage de 4 empreintes laissées par l'outil de pose adapté.
- 3 gorges d'expansion : tenue maximale dans le béton.

Chevilles

GRIP SA inox A4

062240 - CHEV. GRIP SA M6X30 A4

062250 - CHEV. GRIP SA M8X30 A4

062260 - CHEV. GRIP SA M10X40 A4

062270 - CHEV. GRIP SA M12X50 A4

062280 - CHEV. GRIP SA M16X65 A4

GRIP zingué sans collerette

050788 - CHEV. GRIP M6X25

061980 - CHEV. GRIP S M7X30

062040 - CHEV. GRIP M6X30

062050 - CHEV. GRIP M8X30

062060 - CHEV. GRIP M10X40

062070 - CHEV. GRIP M12X50

062080 - CHEV. GRIP M16X65

L'utilisation de nos produits doit se conformer strictement aux consignes d'emploi et de sécurité figurant sur les notices techniques et dans les manuels d'utilisation.