

IM45 GN LITHIUM



DESCRIPTION PRODUIT

- Cloueur autonome multi-applications à rouleaux bande plastique

LE PLUS PRODUIT

Le premier cloueur autonome multi-applications à rouleaux bande plastique

AVANTAGES

- Batterie Lithium à charge rapide : Jusqu'à 4 200 tirs par charge complète (1h30)
- Clous en bande plastique 0° : finition parfaite et aucun débris
- Grande capacité : 125 clous
- Profondeur d'enfoncement réglable sans outil
- Verrouillage du dernier clou pour éviter les tirs à vide et les dommages sur la surface à fixer
- Nez de l'outil profilé, idéal pour les endroits exigus et embout caoutchouc pour une finition parfaite sans marquage
- Couvercle du magasin transparent : visibilité permanente des clous restants

AGRÉMENTS



APPLICATIONS

- Pattes de joint debout
- Bande de rives/Solin
- Bardage fibro-ciment
- Tuiles composites
- Emballage

MATÉRIAUX



SÉCURITÉ



GAMME DE PRODUITS

Désignation ▲▼	Conditionnement ▲▼	Quantité ▲▼	Code ▲▼
Cloueur IM45 GN Lithium	Mallette en plastique	1	018607

CONSOMMABLES



CLOUS ROULEAU BANDE PLASTIQUE 0° GALVANSIE A CHAUD (HDG)

Extérieur , classe de service 3

▲▼ Diamètre de tige	▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
2,8 mm	25 mm	Cranté	1	Tête plate	1000	142200



CLOUS ROULEAU BANDE PLASTIQUE 0° INOX A2

Extérieur , classe de service 3

▲▼ Diamètre de tige	▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
2,5 mm	35 mm	Cranté	1	Tête plate	1000	142207
2,8 mm	25 mm	Cranté	1	Tête plate	1000	142201
2,8 mm	32 mm	Cranté	1	Tête plate	1000	142202

ACCESSOIRES



Eurocode 900507
Adaptateur de voiture



Eurocode 575722
Blister 2 cartouches gaz
IM45



Eurocode 115251
Nettoyant IMPULSE &
PULSA 300 ml



Eurocode 013690
Kit de nettoyage IMPULSE /
PULSA



Eurocode 014980
Mallette IM45CW



Eurocode 401482
Huile IMPULSE



Eurocode 018880
Batterie IMPULSE Lithium



Eurocode 018881
Chargeur de batterie
IMPULSE Lithium

INFORMATION TECHNIQUE

Batterie

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Nombre de fixation par recharge batterie	4200 tirs
Temps de charge batterie	90 min.
Technologie batterie	Lithium

Equipement

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Poids (Kg) (Selon norme EPTA)	2,75 Kg
Profondeur nette	335 mm
Longueur nette	317 mm
Largeur nette	135 mm
Puissance	30 J
Autonomie cartouche de gaz	1000 tirs
Capacité magasin	125 fixation(s)
Température de fonctionnement	+7°C...+40 °C
Cadence maximale de tir (tirs/heure)	1000 fixation(s)
Cadence maximale de tir (tirs/Sec)	2 fixation(s)

Consommables

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Longueur (plage) de fixation	25-45 mm

Sécurité

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Pic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak	< 130 dB(C)
Niveau de pression acoustique (EN 12549) LpA,1s,1m	86 dB(A)
Vibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv	2 m/s ²