

## P560




### DESCRIPTION PRODUIT

- Cloueur à poudre pour bardage et couverture métallique

### LE PLUS PRODUIT

Méthode la plus rapide de fixation de tôle sur acier

### AVANTAGES

- Système de fixation directe certifiée ETE
- Design compact pour une utilisation dans les endroits les plus confinés
- Système de démontage rapide pour un entretien facile et sans outil
- Chargeur 360° amovible et indexable en 4 positions

### AGRÉMENTS



### APPLICATIONS

- Bardage métallique
- Couverture métallique
- Caillebotis métalliques

### MATÉRIAUX



### SÉCURITÉ



## GAMME DE PRODUITS

| Désignation ▲▼        | Conditionnement ▲▼    | Quantité ▲▼ | Code ▲▼ |
|-----------------------|-----------------------|-------------|---------|
| Cloueur SPITFIRE P560 | Mallette en plastique | 1           | 013891  |

## CONSOMMABLES



### HSBR14

Clou haute performance pour acier

| ▲▼ Conditionnement | ▲▼ Quantité | ▲▼ Désignation | ▲▼ Code |
|--------------------|-------------|----------------|---------|
| Seau               | 1000        | Clou HSBR14    | 011390  |



### HSBR14 EN BANDE

Clou haute dureté, pour acier dur

| ▲▼ Conditionnement | ▲▼ Quantité | ▲▼ Désignation       | ▲▼ Code |
|--------------------|-------------|----------------------|---------|
| Seau               | 1000        | Clou HSBR14 en bande | 053953  |



### SA12

Clou fileté pour fixation de caillebotis

| ▲▼ Conditionnement | ▲▼ Quantité | ▲▼ Désignation    | ▲▼ Code |
|--------------------|-------------|-------------------|---------|
| Boîte carton       | 100         | Clou SA12/8 10/25 | 033750  |
| Boîte carton       | 100         | Clou SA12/8 15/30 | 033760  |



### RONDELLE CAILLEBOTIS

Rondelle pour la fixation de caillebotis

| ▲▼ Conditionnement | ▲▼ Quantité | ▲▼ Désignation                     | ▲▼ Code |
|--------------------|-------------|------------------------------------|---------|
| Boîte carton       | 100         | Rondelle caillebotis. RE25 torx 40 | 499610  |
| Boîte carton       | 100         | Rondelle caillebotis. RE30 torx 40 | 499620  |
| Boîte carton       | 100         | Rondelle caillebotis. RE40 torx 40 | 499630  |



## CARTOUCHE 6,3/16

Disque de 10 charges

| ▲▼ Conditionnement | ▲▼ Quantité | ▲▼ Désignation                             | ▲▼ Code |
|--------------------|-------------|--|---------|
| Boîte carton       | 100         | Charge disque 6.3/16 noire (très forte)    | 031210  |
| Boîte carton       | 100         | Charge disque 6.3/16 rouge (forte)         | 031220  |
| Boîte carton       | 100         | Charge disque 6.3/16 bleue (moyenne/forte) | 031230  |
| Boîte carton       | 100         | Charge disque 6.3/16 jaune (moyenne)       | 031240  |

## ACCESSOIRES




Eurocode 013955  
Guide tampon monocoup  
P560



Eurocode 310080  
Vaporisateur huile SPIT  
poudre 30ml



Eurocode 013952  
Chargeur P560



Eurocode 013969  
Kit d'adaptation SA12-8 P560

## INFORMATION TECHNIQUE

### Equipement

| Description ▲▼                     | Valeurs ▲▼      |
|------------------------------------|-----------------|
| Poids (Kg) (Selon norme EPTA)      | 4.2 Kg          |
| Profondeur nette                   | 277 mm          |
| Longueur nette                     | 363 mm          |
| Largeur nette                      | 77 mm           |
| Puissance                          | 520 J           |
| Capacité magasin                   | 10 fixation(s)  |
| Température de fonctionnement      | -10°C ...+50 °C |
| Cadence maximale de tir (tirs/Sec) | 1 fixation(s)   |

### Consommables

| Description ▲▼               | Valeurs ▲▼ |
|------------------------------|------------|
| Longueur (plage) de fixation | 25,6 mm    |

### Sécurité

| Description ▲▼                                     | Valeurs ▲▼ |
|--|------------|
| Pic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak      | 144 dB(C)  |
| Niveau de pression acoustique (EN 12549) LpA,1s,1m | 111 dB(A)  |