

CLOUEUR PULSA INSULFAST

spit

DESCRIPTION PRODUIT

- Cloueur autonome multi-matériaux spécial isolation

LE PLUS PRODUIT

Plus rapide et plus performant : gagnez en productivité sur vos chantiers d'isolation

AVANTAGES

- Gain de temps : 6 fois plus rapide que le chevillage et 2 fois plus rapide que le clouage poudre
- Polyvalent : Large gamme de clous pour fixer des isolants de 60 à 200 mm d'épaisseur
- Confort : Faible niveau sonore et peu de vibration
- Performant : Clous d'isolation avec bouchon pour éliminer les ponts thermiques
- Moins de fatigue : Faible effort de mise en appui
- Pas d'arrêt sur les chantiers : jusqu'à 3500 tirs d'autonomie par charge de batterie

AGRÉMENTS



APPLICATIONS

- Fixation d'isolants souples sous bardage

MATÉRIAUX



SÉCURITÉ



GAMME DE PRODUITS

Désignation ▲▼	Conditionnement ▲▼	Quantité ▲▼	Code ▲▼
Cloueur gaz SPIT PULSA INSULFAST	Mallette en plastique	1	019655

CONSOMMABLES



IF PULSA INSULFAST/P800

Fixation d'isolation avec clou gaz prémonté

▲▼ Conditionnement	▲▼ Quantité	▲▼ Code	▲▼ Désignation
Boîte carton	500	060501	Clou /Pulsa Insulfast 60 + gaz P40/P800/Pulsa Insulfast
Boîte carton	500	060502	Clou /Pulsa Insulfast 80 + gaz P40/P800/Pulsa Insulfast
Boîte carton	500	060503	Clou /Pulsa Insulfast 100 + gaz P40/P800/Pulsa Insulfast
Boîte carton	500	060504	Clou /Pulsa Insulfast 120 + gaz P40/P800/Pulsa Insulfast
Boîte carton	500	060505	Clou /Pulsa Insulfast 140 + gaz P40/P800/Pulsa Insulfast
Boîte carton	500	060506	Clou /Pulsa Insulfast 160 + gaz P40/P800/Pulsa Insulfast
Boîte carton	500	060507	Clou /Pulsa Insulfast 180 + gaz P40/P800/Pulsa Insulfast
Boîte carton	500	060508	Clou /Pulsa Insulfast 200 + gaz P40/P800/Pulsa Insulfast

ACCESSOIRES



Eurocode 013690
Kit de nettoyage IMPULSE /
PULSA



Eurocode 900507
Adaptateur voiture de
chargeur



Eurocode 115251
Nettoyant IMPULSE &
PULSA 300 ml



Eurocode 018482
Chargeur batt. EU PULSA /
ST400i



ACCESSORY_P40_ST400i_E

Eurocode 019336
Batterie PULSA 40 / P800 /
IF / ST4



Eurocode 011773
BLI. 2 CART. GAZ PULSA /
ST400i

INFORMATION TECHNIQUE

Equipement

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Poids (Kg) (Selon norme EPTA)	3.6 Kg
Profondeur nette	309 mm
Longueur nette	547 mm
Largeur nette	113 mm
Puissance	80 J
Capacité magasin	1 fixation(s)
Température de fonctionnement	-15°C...+49 °C
Cadence maximale de tir (tirs/Sec)	1 fixation(s)

Batterie

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Nombre de fixation par recharge batterie	3500 tirs
Temps de charge batterie	105 min.
Technologie batterie	Lithium

Consommables

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Longueur (plage) de fixation	60-200 mm

Sécurité

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Niveau de pression acoustique (EN 12549) LpA,1s,1m	96 dB
Vibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv	5.3 m/s ²