

Référence article	0 601 481 001
EAN	4059952548111
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓



## Données Techniques

### Description

Corps de métier	Menuisiers et charpentiers Bâtiment
Tension de la batterie	18 V
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique dB(A) ; niveau de puissance acoustique dB(A). Incertitude K = dB.

### Caractéristiques techniques

Angle d'assemblage	20 °
Ø clou	1,6 mm
Longueur des clous	32 – 64 mm
Poids sans batterie	2.9 kg
Capacité du chargeur	105 Unit.

### Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique	84 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	95 dB(A)
Incertitude K	3 dB



## Information Ventes

### Positionnement

- Pour des fixations rapides et précises : cloueur de finition avec mode déclenchement unique et mode rafale

### Avantage utilisateur

- Liberté maximale : pas besoin de compresseur, de flexible d'air ou de cartouche de gaz coûteuse
- Système Wood Protection excluant tout déclenchement à vide quand il n'y a plus de clous dans le chargeur
- Activation facile des modes de déclenchement à partir de l'écran de contrôle