

Cloueur LXT®

DBN600ZJ

18V Li-Ion - Produit seul

Grande capacité de clous de 16 Ga et de longeur 64 mm

Bumpers sur la machine évitant les rayures
L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail Poignée ergonomique
Déblocage de clou sans outil



LXT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension LXT	✓
Longueur des clous	25 - 64 mm
diamètre de clous	1,6 mm
Capacité en clou du magasin	110
Énergie	18 V
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	89 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids de l'outil avec batterie	3,4 - 3,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	296 x 107 x 318 mm
Diamètre admissible des clous	16 Ga
Composant batterie	Li-ion
Angle du chargeur	0 °
Poids net du produit	3,2 kg
Réglage de la profondeur	✓

AVANTAGES PRODUITS

- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- L'interrupteur de sécurité empêche le démarrage accidentel de l'outil
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381852043

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

251314-2
VIS M4X12



346317-0
Crochet de ceinture long



821551-8
Coffret MAKPAC 3



839523-9
MOULAGE MAKPAC



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

346317-0
Crochet de ceinture long



821551-8
Coffret MAKPAC 3



839523-9
MOULAGE MAKPAC



F-33922
Clous brads T 16 Ga galvanisés, pour



F-33948
Clous brads T 16 Ga galvanisés, pour



F-33964
Clous brads T 16 Ga galvanisés, pour



F-33980
Clous brads T 16 Ga galvanisés, 45



F-33993
Clous brads T 16 Ga galvanisés, pour



F-34027
Clous brads T 16 Ga galvanisés 64



F-34030
Clous brads T 16 Ga inox , pour



F-34056
Clous brads T 16 Ga inox , pour



F-34069
Clous brads T 16 Ga inox , pour

