

IM65A F16 LITHIUM



DESCRIPTION PRODUIT

- Cloueur de finition 20° - pointes tête homme inclinées - jauge de 16

LE PLUS PRODUIT

Cloueur de finition à gaz premium, avec technologie au lithium et magasin incliné

AVANTAGES

- Batterie Lithium à charge rapide : jusqu'à 10 000 tirs par charge complète (1h30)
- Outil profilé et magasin incliné : accès facile aux espaces confinés
- Optimisation du rapport poids / équilibre
- Réglage d'enfoncement sans outil pour une finition parfaite
- Position On/Off de la batterie pour une capacité optimale
- Palpeur anti-marque et sécurité de fin de bande
- Crochet de ceinture réversible

AGRÉMENTS



APPLICATIONS

- Lambris intérieurs
- Lambris sous toiture
- Plinthes
- Escaliers
- Encadrements décoratifs
- Butées de porte
- Châssis de fenêtre
- Couvre-joints

MATÉRIAUX



SÉCURITÉ



GAMME DE PRODUITS

Désignation ▲▼	Conditionnement ▲▼	Quantité ▲▼	Code ▲▼
Cloueur IM65A F16 Lithium	Mallette en plastique	1	013312

CONSOMMABLES



POINTES F16 INCLINEES ELECTRO-GALV 3µm

Intérieur, classe de service 1

▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
32 mm	2	Pointes tête homme	2000	300270*
38 mm	2	Pointes tête homme	2000	300271*
45 mm	2	Pointes tête homme	2000	300272*
50 mm	2	Pointes tête homme	2000	300273*
63 mm	2	Pointes tête homme	2000	300274*



POINTES F16 INCLINEES INOX A2

Extérieur, classe de service 3

▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
32 mm	2	Pointes tête homme	2000	300276*
38 mm	2	Pointes tête homme	2000	300277*
50 mm	2	Pointes tête homme	2000	300279*
63 mm	2	Pointes tête homme	2000	300280*



POINTES F16 INCLINEES INOX A4

Extérieur, classe de service 3

▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
38 mm	2	Pointes tête homme	2000	395631*
50 mm	2	Pointes tête homme	2000	395632*
63 mm	2	Pointes tête homme	2000	395633*

ACCESSOIRES



Eurocode 900507
Adaptateur voiture de
chargeur



Eurocode 115251
Nettoyant IMPULSE &
PULSA 300 ml



Eurocode 013690
Kit de nettoyage IMPULSE /
PULSA



Eurocode 401482
Huile IMPULSE



Eurocode 018881
Chargeur Paslode Lithium
EU



Eurocode 018880
Batterie Paslode Lithium



Eurocode 018930
Palpeur lambris IM65A F16
Lithium



Eurocode 300341
Blister 2 cartouches gaz
IM65 / 250, IM50 / 200

INFORMATION TECHNIQUE

Batterie

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Nombre de fixation par recharge batterie	10000 tirs
Temps de charge batterie	90 min.
Technologie batterie	Lithium

Equipement

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Poids (Kg) (Selon norme EPTA)	2 Kg
Profondeur nette	303 mm
Longueur nette	288 mm
Largeur nette	90 mm
Puissance	30 J
Capacité magasin	100 fixation(s)
Autonomie cartouche de gaz	1000 tirs
Température de fonctionnement	+5°C...+49 °C
Cadence maximale de tir (tirs/heure)	1000 fixation(s)
Cadence maximale de tir (tirs/Sec)	2-3 fixation(s)

Consommables

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Longueur (plage) de fixation	32-64 -

Sécurité

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Pic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak	131 dB(C)
Niveau de pression acoustique (EN 12549) LpA,1s,1m UoM	dB(A) 92
Vibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv	2.8 m/s ²