

CNP65.1



DESCRIPTION PRODUIT

- Cloueur pneumatique 0° rouleau plastique

LE PLUS PRODUIT

Cloueur premium bande plastique 0° pour de multiples usages et une sécurité accrue

AVANTAGES

- Système de rouleau plastique 0° haut de gamme sans débris pour plus de sécurité
- Profondeur d'enfoncement réglable sans outil pour une finition parfaite
- Corps en magnésium pour une longue durée de vie et un parfait équilibre
- Chargement rapide et simple, magasin transparent : clous restants faciles à gérer
- Echappement d'air réglable pour un environnement de travail confortable
- Outil court pour accéder aux espaces restreints
- Disponible en version rafale ou séquentielle

AGRÉMENTS



APPLICATIONS

- Bardages bois et composite
- Lattes/contre-lattes
- Panneaux de contreventement
- Emballages

MATÉRIAUX



SÉCURITÉ



GAMME DE PRODUITS

Conditionnement ▲▼	Désignation ▲▼	Quantité ▲▼	Code ▲▼
Mallette en plastique	Cloueur CNP65.1 - séquentiel	1	505706
Mallette en plastique	Cloueur CNP65.1 - rafale	1	505707

CONSOMMABLES



CLOUS ROULEAU BANDE PLASTIQUE 0° STANDARD

Intérieur, classe de service 1

	▲▼ Diamètre de tige	▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Type de pointe	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
	2,1 mm	32 mm	Cranté	Pointe diamant	Tête plate	15600	312362
	2,1 mm	35 mm	Cranté	Pointe diamant	Tête plate	13650	312364
	2,1 mm	40 mm	Cranté	Pointe diamant	Tête plate	11700	312366
	2,1 mm	40 mm	Lisse	Pointe diamant	Tête plate	11700	312365
	2,1 mm	45 mm	Cranté	Pointe diamant	Tête plate	11700	312368
	2,1 mm	50 mm	Cranté	Pointe diamant	Tête plate	9750	312370
	2,5 mm	45 mm	Cranté	Pointe diamant	Tête plate	11700	312545
	2,5 mm	50 mm	Cranté	Pointe diamant	Tête plate	9750	312374
	2,5 mm	55 mm	Cranté	Pointe diamant	Tête plate	9750	312375
	2,5 mm	60 mm	Cranté	Pointe diamant	Tête plate	7800	312377
	2,5 mm	60 mm	Lisse	Pointe diamant	Tête plate	7800	312376
	2,5 mm	60 mm	Torsadée	Pointe diamant	Tête plate	7800	312378
	2,5 mm	65 mm	Cranté	Pointe diamant	Tête plate	7800	312380
	2,5 mm	65 mm	Lisse	Pointe diamant	Tête plate	7800	312379
	2,5 mm	65 mm	Torsadée	Pointe diamant	Tête plate	7800	312571

**CLOUS ROULEAU BANDE PLASTIQUE 0° ELECTRO-GALV 5µm**

Intérieur, classe de service 1

	▲▼ Diamètre de tige	▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Type de pointe	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
	2,1 mm	45 mm	Cranté	Pointe diamant	Tête plate	11700	312516
	2,1 mm	50 mm	Cranté	Pointe diamant	Tête plate	9750	392911
	2,5 mm	55 mm	Cranté	Pointe diamant	Tête plate	9750	312559
	2,5 mm	65 mm	Cranté	Pointe diamant	Tête plate	7800	392904

**CLOUS ROULEAU BANDE PLASTIQUE 0° ELECTRO-GALV 5µm**

Intérieur, classe de service 1

	▲▼ Diamètre de tige	▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Type de pointe	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
	2,5 mm	60 mm	Cranté	Pointe diamant	Tête plate	7800	312565

**CLOUS ROULEAU BANDE PLASTIQUE 0° ELECTRO-GALV 12µm**

Extérieur protégé, classe de service 2

	▲▼ Diamètre de tige	▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Type de pointe	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
	2,5 mm	50 mm	Cranté	Pointe diamant	Tête plate	9750	396077
	2,7 mm	65 mm	Cranté	Pointe diamant	Tête plate	7800	313405

**CLOUS ROULEAU BANDE PLASTIQUE GALVANISE A CHAUD (HDG)**

Extérieur , classe de service 3

	▲▼ Diamètre de tige	▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Type de pointe	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
	2,5 mm	50 mm	Cranté	Pointe diamant	Tête plate	1950	395625

**CLOUS ROULEAU BANDE PLASTIQUE 0° INOX A2**

Extérieur , classe de service 3

	▲▼ Diamètre de tige	▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Type de pointe	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
	2,5 mm	50 mm	Cranté	Pointe diamant	Lens Head	9750	391068
	2,5 mm	60 mm	Cranté	Pointe diamant	Lens Head	7800	395516
	2,5 mm	65 mm	Cranté	Pointe diamant	Lens Head	7800	395273

**CLOUS ROULEAU BANDE PLASTIQUE 0° INOX A4**

Extérieur , classe de service 3

	▲▼ Diamètre de tige	▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Type de pointe	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
	2,5 mm	35 mm	Cranté	Pointe diamant	Lens Head	13650	395639*
	2,5 mm	45 mm	Cranté	Pointe diamant	Lens Head	11700	395348
	2,5 mm	45 mm	Cranté	Pointe diamant	Lens Head	1950	395609
	2,5 mm	50 mm	Cranté	Pointe diamant	Lens Head	9750	395351
	2,5 mm	50 mm	Cranté	Pointe diamant	Lens Head	1950	395617
	2,5 mm	55 mm	Cranté	Pointe diamant	Lens Head	7800	395459
	2,5 mm	55 mm	Cranté	Pointe diamant	Lens Head	1950	395619
	2,5 mm	60 mm	Cranté	Pointe diamant	Lens Head	7800	395363
	2,5 mm	65 mm	Cranté	Pointe diamant	Lens Head	7800	395362
	2,5 mm	65 mm	Cranté	Pointe diamant	Lens Head	1950	395622

**CLOUS ROULEAU BANDE PLASTIQUE 0° INOX A2**

Extérieur , classe de service 3

	▲▼ Diamètre de tige	▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Type de pointe	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
	2,8 mm	45 mm	NailScrew® (dévissable)	Balistique	TX	1950	396022
	2,8 mm	55 mm	NailScrew® (dévissable)	Balistique	TX	1950	396021
	2,8 mm	65 mm	NailScrew® (dévissable)	Balistique	TX	1950	395966

ACCESSOIRES



Eurocode 130920
Coupleur pour tuyau 3 / 8
(10mm)



Eurocode 129919
Enrouleur 360 degres - 30M

INFORMATION TECHNIQUE

Equipement

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Profondeur nette	320 mm
Longueur nette	318 mm
Largeur nette	146 mm
Pression minimale d'air	5,5 bar
Pression maximale	8,3 bar
Consommation d'air par tir	1,7 l/tir à 6 bar
Capacité magasin	325 fixation(s)

Consommables

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Longueur (plage) de fixation	32-65 mm

Sécurité

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Pic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak	< 130 dB(C)
Niveau de pression acoustique (EN 12549) LpA,1s,1m UoM	dB(A) 76
Vibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv	2,8 m/s2