

IF P800

spit

DESCRIPTION PRODUIT

- Clou d'isolation avec gaz

LE PLUS PRODUIT

La solution la plus rapide pour les applications d'isolation multi-matériaux

AVANTAGES

- Pour une épaisseur d'isolation allant jusqu'à 200 mm
- Corps à base de polyéthylène de haute densité
- Clous HC6-27 pour le béton dur
- Capuchon pour limiter le pont thermique
- Valeur d'arrachement de 150 kg

APPLICATIONS

- Fixation d'isolation souple sous la façade ventilée.
- ATTENTION: ne pas utiliser en applications à l'horizontal ni au plafond. Ne convient pas aux isolants de type rigide.

MATÉRIAUX



GAMME DE PRODUITS

Désignation ▲▼	Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe) ▲▼	Conditionnement ▲▼	Quantité ▲▼	Code ▲▼
Clou IF 60 + gaz P800IF	60 mm	Boîte carton	500	060501
Clou IF 80 + gaz P800IF	80 mm	Boîte carton	500	060502
Clou IF 100 + gaz P800IF	100 mm	Boîte carton	500	060503
Clou IF 120 + gaz P800IF	120 mm	Boîte carton	500	060504
Clou IF 140 + gaz P800IF	140 mm	Boîte carton	500	060505
Clou IF 160 + gaz P800IF	160 mm	Boîte carton	500	060506
Clou IF 180 + gaz P800IF	180 mm	Boîte carton	500	060507
Clou IF 200 + gaz P800IF	200 mm	Boîte carton	500	060508