

## SL17AXBH

### APPLICATIONS

Bardage, clôture, charpente


### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Angle de liaison	16 °
Enroulement	Plat
Type de liaison	Reliés par fil
Matériau du fil	Acier au carbone résistance standard
Finition	Zingué 12 microns
Revêtement	Sencoted
Type de tête de clou	Tête ronde
Type de clou	Tige annelée
Type de pointe	Diamond
Angle de pointe	36 °
Première distance de fil de soudage	9 - 10 mm
Deuxième distance de fil de soudage	18,5 - 19,5 mm
Longueur clou	38 mm
Diamètre clou	2,1 mm

### SPÉCIFICATIONS LOGISTIQUES

GTIN	8715274302942
Quantité d'emballage	15750 pièces

### SPÉCIFICATIONS CONSOMMABLES



### SPÉCIFICATIONS CE

Type d'attache CE	Clou annelé, section transversale circulaire
Zone de section transversale de 19 mm tête	
Longueur de la partie filetée	28,5 mm
Caractéristique moment de rupture	1062 Nmm
Caractéristique paramètre de perçage de tête	25 N/mm <sup>2</sup>
Caractéristique résistance à la traction	700 N/mm <sup>2</sup>