














armorgard
ticking every box.

Fiche technique | Modèle :

Armorgard TuffBank™ TB1



-  Notre gamme la plus populaire de coffres de chantier sécurisés - excellent rapport qualité-prix.
-  Les coffres de chantier TuffBank satisfont aux normes de test rigoureuses exigées par la police britannique.
-  Serrure à mortaise 5 leviers avec protection renforcée.
-  Un système antieffraction intérieur qui empêche l'ouverture forcée du couvercle.
-  De multiples plaques antieffraction externes.
-  Construction robuste en acier de 2 et 3 mm d'épaisseur.
-  Vérins à gaz pour faciliter l'ouverture du couvercle.
-  Le système unique SlamStop empêche la fermeture inopinée du couvercle.
-  Passage de câble pour permettre une mise en charge sécurisée.
-  Poignées escamotables ergonomiques.
-  Livré avec un kit de montage pour vous permettre de fixer facilement le coffre sur une surface plane pour plus de stabilité et de sécurité.



Produit	Armorgard TuffBank TB1
Dimensions intérieures	920x470x450mm
Dimensions extérieures (y compris poignées)	950x505x460mm
Poids	50kg
Couleur	Anthracite : RAL7021
Revêtement	Poudre epoxy
Matière	Acier
Épaisseur	2mm & 3mm
Système de fermeture	1 serrure à mortaise 5 leviers
Passages de fourche : Oui/Non	Non
Vérins à gaz : Oui/Non	Oui
Puissance en newtons des vérins à gaz	1 x 300N
Cran de sécurité	SlamStop™
Nombre de clés fournies	2
Options disponibles	N/A
Nombre d'étagères	0
Roulettes : standard/option	N/A
Fixation des roulettes	N/A
Capacité de drainage	N/A
Signalétique de sécurité	N/A
Résistance au feu	N/A

SAS Armorgard France, Novalparc, Chemin des Huguenots, BP32609, 26000 Valence.

Tel +33 (0) 481 160 669 Fax +33 (0) 481 160 670 Email contact@armorgard.fr www.armorgard.fr

Code APE: 4649Z | TVA Intra: FR 91 831 904 198 | Siret: 831 904 198 000 15

