

FORETS HSS - DIN 338

ÉTAGÉS

HSS

DIN 338

Affûtage en croix

135°

FK-STEP

Foret HSS DIN338 M2 – Revêtu TiN, deux Plats sur la queue pour éviter la rotation dans le mandrin, Fraisé et rectifié avec la pointe étagée pour assurer une précision maximale lors du perçage. Perce des aciers jusqu'à 1000 N/mm², de l'aluminium, les matières plastiques (y compris le polycarbonate fragile) et le bois assurant ainsi un trou parfaitement cylindrique.

Au Détail

Ø (mm)	Lu (mm)	LT (mm)	Le (mm)		REF
2,5	30	57	2,00	10	FK-STEP0250
3,0	33	61	2,50	10	FK-STEP0300
3,5	39	70	3,00	10	FK-STEP0350
4,0	43	75	5,00	10	FK-STEP0400
4,5	47	80	5,00	10	FK-STEP0450
5,0	52	86	5,00	10	FK-STEP0500
5,5	57	93	6,00	10	FK-STEP0550
6,0	57	93	6,50	10	FK-STEP0600
6,5	63	101	6,50	10	FK-STEP0650
7,0	69	109	7,50	10	FK-STEP0700
7,5	69	109	7,50	10	FK-STEP0750
8,0	75	117	10,00	10	FK-STEP0800
8,5	75	117	10,00	5	FK-STEP0850
9,0	81	125	10,00	5	FK-STEP0900
9,5	81	125	10,00	5	FK-STEP0950
10,0	87	133	12,00	5	FK-STEP1000
10,5	87	133	12,00	5	FK-STEP1050
11,0	94	142	12,50	5	FK-STEP1100
11,5	94	142	14,00	5	FK-STEP1150
12,0	101	151	14,50	5	FK-STEP1200
12,5	101	151	14,50	5	FK-STEP1250
13,0	101	151	16,00	5	FK-STEP1300



En Coffret

Coffrets		REF
Coffret 19pcs - FK-STEP Ø1-10 x 0,50 mm	1	FK-STEP0019
Coffret 25pcs - FK-STEP Ø1-13 x 0,50 mm	1	FK-STEP0025

