

## > TRÉPANS DIAMANT

### Perçage matériaux de décoration

#### Caractéristiques :

- Trépan à tête cannelée diamantée
- Perçage uniquement à eau, horizontal ou vertical
- Tête entièrement diamantée par dépose électrolytique
- Munis d'une tige ronde de 6 mm ou hexagonale pour le montage sur perceuse portable
- Très bonne vitesse de perçage et excellente finition dans les matériaux de décoration tels que céramique, grès, faïence, verre, composite, marbre, granit

- Perçage uniquement à eau
- Orifices d'extraction de la carotte

| Ø (mm) | Tige              | Longueur (mm) |   |     | Vitesse max (tr/mn) |          |
|--------|-------------------|---------------|---|-----|---------------------|----------|
| 6      | 6 mm ronde        | 35            | 5 | 1,4 | 3000                | 11101400 |
| 8      | 6 mm ronde        | 35            | 5 | 1,4 | 3000                | 11101401 |
| 10     | 6 mm ronde        | 35            | 5 | 1,4 | 3000                | 11101402 |
| 12     | 6 mm ronde        | 35            | 5 | 1,4 | 3000                | 11101403 |
| 19     | 9,6 mm hexagonale | 35            | 5 | 1,6 | 2500                | 11101404 |
| 22     | 9,6 mm hexagonale | 35            | 5 | 1,6 | 2200                | 11101405 |
| 29     | 9,6 mm hexagonale | 35            | 5 | 1,6 | 1700                | 11101406 |
| 35     | 11 mm hexagonale  | 35            | 5 | 1,6 | 1400                | 11101407 |
| 41     | 11 mm hexagonale  | 35            | 5 | 1,6 | 1200                | 11101408 |
| 44     | 11 mm hexagonale  | 35            | 5 | 1,6 | 1100                | 11101409 |
| 51     | 11 mm hexagonale  | 35            | 5 | 1,6 | 950                 | 11101410 |
| 55     | 11 mm hexagonale  | 35            | 5 | 1,6 | 850                 | 11101411 |
| 60     | 11 mm hexagonale  | 35            | 5 | 1,6 | 800                 | 11101412 |
| 65     | 11 mm hexagonale  | 35            | 5 | 1,6 | 750                 | 11101413 |
| 67     | 11 mm hexagonale  | 35            | 5 | 1,6 | 700                 | 11101414 |
| 68     | 11 mm hexagonale  | 35            | 5 | 1,6 | 690                 | 11101416 |
| 76     | 11 mm hexagonale  | 35            | 5 | 1,6 | 650                 | 11101415 |



|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>PRO</b><br>                 | • Longévité :  |
|                                | • Vitesse :  |
| <b>Préconisation machine :</b> |  |
| <b>Utilisateurs :</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plombier - chauffagiste</li> <li>• Carreleur</li> <li>• Électricien</li> <li>• Frigoriste - Génie climatique</li> <li>• Marbrier - Façonnier</li> </ul> |

## > Coffrets et accessoires



|   | Caractéristiques                 |          |
|---|----------------------------------|----------|
| Coffret petit modèle :<br>6 trépan + guide de perçage A | Ø 6 - 8 - 10 - 12 - 19 - 22 mm   | 11101420 |
| Coffret grand modèle :<br>6 trépan + guide de perçage B | Ø 29 - 35 - 44 - 65 - 67 - 76 mm | 11101421 |

|                                    | Caractéristiques                  |          |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Guide de perçage : de 4 à 12 mm C  | Avec raccord pour flexible        | 11101423 |
| Guide de perçage : de 12 à 76 mm D | Avec raccord rapide pour flexible | 11101422 |

|   | Caractéristiques |          |
|---|------------------|----------|
| Alimentation d'eau autonome :<br>Réservoir d'eau sous pression E<br>1 litre | Avec flexible    | 11101430 |