

COFFRET ARKO 105 POUR COMPTAGE IRVE AVEC PANNEAU TYPE G + COFFRET MODULAIRE

Code article 81372



Fonction :

- Raccordement, comptage et protection d'un branchement à puissance limitée jusqu'à 60 A

Descriptif technique :

Caractéristiques :

- Coffret polyester porte pleine:
- Dimensions extérieures H 1000 x L 500 x P 300 mm
- Fermeture de la porte par 2 batteuses 1/4 tour à tête triangle de 8 mm (clé fournie)
- Dispositif de cadenassage
- Panneau polyester permettant de recevoir un panneau triphasé + neutre avec CCPI Type G
- 2 presse étoupes M63
- Panneau support compteur/disjoncteur triphasé + neutre avec capot coupe-circuit primaire (compatible compteur Linky, connectique à perforation d'isolant)
- Coffret modulaire capacité 4 modules, pour l'appareillage de protection de la borne de recharge
- Barrette de mise à la terre, capacité 8 départs
- Indice de protection :** IP 55 - IK 10.
- Coloris :** grise.

Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation et distribution du réseau électrique basse tension jusqu'à 440 V
- Produits installés en parkings couverts ou souterrains, sur le domaine privé ou public

Norme(s) de référence :

- Spécification Enedis-CDCMC K.8.4-06



Coloris	IK	IP
Gris RAL 7035	10 NF EN 62262	55 NF EN 60529

COFFRET ARKO 105 POUR COMPTAGE IRVE AVEC PANNEAU TYPE G + COFFRET MODULAIRE

Code article 81372

Données techniques :

Libellé	Valeur	Normes
T° utilisation	-25°C à + 40°C	
Matière	Polyester teinté masse	HN 60-E-02 HN 60-S-02
Dimensions (mm)	1000 x 500 x 300 mm	
Poids (kg)	23,9 kg	