



SCIES TRÉPANS DIAMANT À SEC

ERKO DRY-SYSTEM TRÉPANS DIAMANT À SEC

Endurant, rapide, adaptable à vos machines et à vos besoins.

LE TRÉPAN DIAMANT TOUT-TERRAIN !

Technologie Dry System : le grain Diamant est soudé par brasage dans le corps du trépan, pour une grande résistance à la chaleur. Pas besoin d'arroser !

POUR LE GRÈS CÉRAME - LA FAÏENCE - LA BRIQUE - LE MARBRE - LA PIERRE...

Granulométrie du diamant assurant une haute performance pour une large variété de matériaux très durs.

Profondeur de coupe : 40 mm.



1- CHOISIR SES ACCESSOIRES DE MONTAGE

En fonction de votre machine.

Montage sur meuleuse :

De 6 à 19 mm : avec le mandrin M14 45003 ERKO.


De 22 à 105 mm : avec l'adaptateur M14 45004 ERKO.



Montage sur Perceuse :

De 6 à 19 mm : direct sur mandrin de la perceuse avec Hexa 9mm

De 22 à 105 mm : avec un arbre standard 42002 ERKO, en retirant le foret pilote. Egalement compatible avec les accessoires ERKO EASYCLIP (voir PAGE 34)



2- UTILISATION

- Tracer sur la surface le contour du trou à réaliser
- Faire tourner le foret ou le trépan à **vitesse maximum**, sans percussion
- Entrer en contact avec la surface avec un angle de 45°
- Redresser doucement pour épouser le contour du trou
- Osciller légèrement pour utiliser la bordure du trépan et ainsi faciliter l'éjection de la carotte.

Retrouvez tous ces conseils
sur ERKO-TOOLS-TV :



ERKO DRY-SYSTEM TRÉPANS DIAMANT À SEC

**Endurant, rapide, adaptable à vos machines et à vos besoins.
LE TRÉPAN DIAMANT TOUT-TERRAIN !**

Technologie Dry System : le grain Diamant est soudé par brasage dans le corps du trépan, pour une grande résistance à la chaleur.
Pas besoin d'arroser !

POUR LE GRÈS CÉRAME - LA FAÏENCE - LA BRIQUE - LE MARBRE - LA PIERRE...

Granulométrie du diamant assurant une haute performance pour une large variété de matériaux très durs.

Profondeur de coupe : 40 mm.



Ø mm	Ø pouce	Réf.	EAN13	Ø mm	Ø pouce	Réf.	EAN13
6	1/4	45006	3700333203655	44	1 - 3/4	45044	3700333203761
8	5/16	45008	3700333203662	51	2	45051	3700333203778
10	3/8	45010	3700333203679	60	2 - 3/8	45060	3700333203785
12	1/2	45012	3700333203686	65	2 - 9/16	45065	3700333203792
14	9/16	45014	3700333203693	67	2 - 5/8	45067	3700333203808
16	5/8	45016	3700333203709	68	2 - 11/16	45068	3700333203815
19	3/4	45019	3700333203716	76	3	45076	3700333203822
22	7/8	45022	3700333203723	83	3 - 1/4	45083	3700333203839
25	1	45025	3700333203853	105	4 - 1/8	45105	3700333203846
29	1 - 1/8	45029	3700333203730	111	4 - 3/8	45111	3700333210943
35	1 - 3/8	45035	3700333203747	127	5	45127	3700333203860
41	1 - 5/8	45041	3700333203754	133	5 - 1/4	45133	3700333210950
				160	6 - 5/16	45160	3700333210004

Référence	Accessoires pour montage sur Perceuse	EAN13
42002	Arbre pour montage trépan DRY-SYSTEM 22 à 127 mm sur PERCEUSE. Emmanchement Hexa 11 mm	3700333201064
42002-EZC	Arbre EASY-CLIP pour montage trépan DRY-SYSTEM 22 à 105mm sur PERCEUSE. Emmanchement Hexa 11 mm. Le trépan doit être équipé de l'adaptateur EZC-32152.	3700333203501
EZC-32152	Adaptateur pour montage trépan DRY-SYSTEM 22 à 127 mm sur arbre EASY-CLIP. Lot de 3 pièces.	3700333203570

Référence	Accessoires pour montage sur Meuleuse	EAN13
45003	Mandrin M14-HEXA13 mm pour montage des forets DRY-SYSTEM 6 à 19 mm sur une MEULEUSE.	3700333203624
45004	Adaptateur M14 pour montage des trépan ERKO DIAMOND-DRY 22 à 105 mm sur une MEULEUSE.	3700333203631

Référence	Composition coffret - en L-BOX mini by ERKO	EAN13
45300-A	Assortiment spécial pose de chevilles : 6 - 8 - 10 mm	3700333202139
Montage sur meuleuse :		
45400-A	Assortiment spécial pose de chevilles, pour meuleuse : 6 mm + 2 x 8 mm + 10 mm + 1 MANDRIN MEULEUSE 45003	3700333202122
45400	Assortiment spécial pose de chevilles : 6 - 8 - 10 - 12 mm	3700333201392
Montage sur meuleuse/perceuse :		
45800	Assortiment Bâtiment / Carreleur : 22 - 29 - 35 - 44 - 51 - 68 mm + 1 adaptateur M14 pour meuleuse + 1 arbre perceuse	3700333203327
Montage sur meuleuse/perceuse :		
45900	Assortiment Standard : 6 - 8 - 10 - 29 - 35 - 44 - 68 mm + 1 adaptateur M14 pour meuleuse + 1 arbre perceuse	3700333204089
Montage sur meuleuse :		
45500-MLS	5 diamètres : 6 - 8 - 10 - 29 - 35 mm + 2 adaptateurs M14 pour meuleuse + 1 adaptateur M14-HEXA pour foret DRYSYSTEM	3700333201637
Montage sur meuleuse :		
45600-MLS	6 diamètres : 6 - 8 - 10 - 29 - 35 - 68 mm + 3 adaptateurs M14 pour meuleuse + 1 adaptateur M14-HEXA pour foret DRYSYSTEM	3700333201699
Montage sur meuleuse :		
45800-MLS	8 diamètres : 6 - 8 - 10 - 12 - 22 - 29 - 35 - 68 mm + 4 adaptateurs M14 pour meuleuse + 1 adaptateur M14-HEXA pour foret DRYSYSTEM	3700333201682

