




Sans solvant et inodore...

Colle de montage 586.0



INFORMATION PRODUIT



KLEIBERIT PUR 586.0

Colle acrylique monocomposante. Ce mastic convient spécialement au montage de plinthes, d'ornements et de profilés ainsi qu'au collage de plaques isolantes et polystyrène expansé.

- Application simple et rapide directement à partir de la cartouche
- Peut être peint et crépi
- Adhésivité initiale et finale élevée
- Séchage et ponçage rapide
- Bonne résistance aux UV et à l'usure dans le temps

KLEIBERIT CHIMIE

200, rue de Paris
67116 REICHSTETT
FRANCE
Téléphone: +49 7244 62-152
Télécopie: +49 7244 700-152
www.kleiberit.com



KLEIBERIT 586.0

Colle acrylique monocomposante, haute adhésivité, spéciale pour panneaux et profilés de polystyrène.

DOMAINE D'APPLICATION

Collage de

- Panneaux isolants en polystyrène expansé, par exemple EPS, « Styropore »
- métal sur EPS
- mousse PU/PU, placoplâtre, plaques de fibres minérales
- bois et autres matériaux absorbants

KLEIBERIT 586.0 est également adaptée au collage de bois et d'autres substrats absorbants (par ex. petits profilés de plâtre).

Toutefois, KLEIBERIT 586.0 ne doit pas être utilisée en milieu humide, sur marbre/pierre naturelle, sur support bitumeux, métalliques non traités (sans primaire). Ne convient pas sur polystyrène extrudé.

CARACTÉRISTIQUES DE LA COLLE

- Base :** dispersion acrylique
- Densité :** env. 1,46 g/cm³
- Consistance :** pâteux, enduction à la spatule possible
- Rendement :** 450 g (310 ml) de colle = Joint 5 x 5 mm env. 12 ml
Joint 10 x 10 mm env. 3 ml
- Température d'utilisation du mastic frais :** +5°C à +40°C
- Couleur :** blanc
- Identification :** non soumise à une identification selon les règles en vigueur RFA

APPLICATION

Ne pas appliquer la colle en-dessous de +5°C. La surface à coller doit être solide, sèche et exempte de poussière et de graisse. Au-moins une des surfaces à coller doit être absorbante ou capable de diffusion. Avant l'application de colle, éliminer les éventuelles laitances, imprégnations d'huile de décoffrage/ enductions. Lors de travaux de rénovation, l'ancienne masse de collage, les restes de peinture et les couches non-porteuses doivent être éliminées totalement. Si les supports sont très absorbants, poreux et non résistants à l'abrasion (ex. béton poreux), il faut effectuer

un traitement préalable à base de colle diluée (avec de l'eau rapport de 1:3 à 1:4). Pour éviter des salissures, il est recommandé de recouvrir au préalable les bords avec une bande autocollante.

Dimensions des joints :

L'épaisseur de la colle ne doit pas être inférieure à 2 mm. La colle de montage 586 peut égaliser des irrégularités jusqu'à 12 mm.

Encollage

Après l'application rectiligne ou en serpentin (avec un pistolet adapté manuel, rechargeable, ou avec pression air/mastic) l'encollage peut immédiatement avoir lieu. En aucun cas ne coller la surface entière ! La colle peut également être appliquée à l'aide d'une spatule crantée sur des surfaces plus importantes.

Si l'encollage a lieu après la formation de peau, il faut faire glisser les surfaces à coller les unes contre les autres pour fendre la peau. L'encollage devrait avoir été réalisé au moins 15 min après l'application de la colle. Des rectifications sont encore possibles dans un court délai. Les pièces lourdes sont selon leur épaisseur à fixer jusqu'à obtention de la résistance initiale (env. 24 h).

Le cas échéant, la bande autocollante utilisée peut être retirée immédiatement après l'encollage. La colle débordante peut être modelée avec un outillage adapté (par exemple éponge, spatule ou autre).

NETTOYAGE

La colle fraîche peut être éliminée avec un chiffon humide. Nettoyer le matériel à l'eau immédiatement après utilisation. La colle durcie ne peut être éliminée que manuellement. Les restes de colle peuvent être ramollis à l'aide d'eau et après un certain temps, être essuyés avec un chiffon.

STOCKAGE

La colle de montage KLEIBERIT 586.0 peut être stockée en cartouches fermées hermétiquement pendant au-moins 15 mois de +5 C jusqu'à +40°C. A protéger du gel!

CONDITIONNEMENT

Colle de montage KLEIBERIT 586.0 : carton de 12 cartouches de 450 g

Prière de consulter la fiche technique

EX 0308 remplace les versions précédentes

DONNEES TECHNIQUES

Colle de montage 586.0



SERVICE

Notre Service Technique se tient à votre entière disposition pour résoudre vos problèmes de collage. Les indications données ci-dessus se fondent sur nos expériences actuelles et sont à considérer comme informations sans engagement de notre part. Nous vous recommandons de procéder à des essais pour vérifier si notre produit convient à vos besoins. Notre garantie n'excède pas la valeur de notre produit et ne peut résulter des indications précédentes. Ceci vaut également pour les informations données gratuitement et sans engagement par notre Service Technique.