

Timber Fix 30 Colle de Réparation Bi-Composants

Art.: 07.1470.9999

Cartouche double 50 ml

Timber Fix 30 est une colle de réparation bi-composants extrêmement rapide et semi-transparente pour presque tous les types de bois.

Grâce à sa composition spéciale, Timber Fix 30 permet de coller très rapidement sur presque tous les types de bois. C'est donc la solution idéale pour l'industrie du bois, où de nombreux produits demandant un long délai de traitement sont disponibles, mais où il est souvent aussi souhaitable de coller quelque chose rapidement et de manière professionnelle.



Timber Fix 30 possède quelques propriétés uniques qui permettent de coller des essences de bois sur lesquelles, jusqu'à récemment, il était très difficile de créer une bonne connexion. Les réparations qui prennent normalement beaucoup de temps peuvent être effectuées professionnellement en un rien de temps avec Timber Fix 30. Le serrage n'est nécessaire que pour une courte période ou même pas du tout. Cela rend Timber Fix 30 particulièrement adapté aux réparations rapides dans l'industrie du bois. Grâce à sa bonne résistance au fluage et au temps de pulvérisation optimal pour des réparations rapides, le produit est également parfait pour les réparations verticales sur des matériaux en bois.

Timber Fix 30 est une colle semi-transparente. Un éventuel joint de liaison prendra donc la couleur du bois collé.

Conditionné dans une cartouche spéciale pour produits à deux composants, Timber Fix 30 est facile à utiliser et très facile à doser avec le **Mixer Gun**. L'embout mélangeur spécial garantit toujours la bonne proportion de mélange et empêche le durcissement du produit restant dans la cartouche. Une cartouche entamée se conserve donc longtemps.

- Produit bi-composants pour un collage très rapide.
- Exempt de H351.
- Très bonne adhérence sur presque tous les types de bois et matériaux à base de fibres de bois.
- Séchage très rapide.
- Très rapidement au toucher et prêt pour un traitement ultérieur.
- Haute force de traction dépassant la force de la plupart des matériaux en bois.
- Semi-transparent, donc parfaitement compatible avec les bois non peints.
- Bonne résistance à la température.
- Cartouche double pratique à l'emploi avec embout mélangeur pour un dosage de précision.
- Parfaitement recouvrable avec Innotec ISO PRIM.
- Classé dans la classe de durabilité D3 selon EN 204.

