

PU 505

MULTI-USAGES

Colle à 2 composants. Pour collage structural polyvalent.



DESTINATIONS

Collage, scellement, réparation, rebouchage. Fabrication de panneaux. Pose de revêtements sols et murs. Carrelages, parquets, sols sportifs intérieur, extérieur, sur bois, métaux, PVC rigide ou plastifié, polystyrène expansé, ABS, caoutchouc, polyester entre eux, sur eux-mêmes et sur tous supports usuels.

AVANTAGES

- Hautes performances.
- Peut s'utiliser en forte épaisseur.
- Durabilité des résultats.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	RESINE	DURCISSEUR
couleur	blanc cassé	brun foncé
viscosité	200 000 mPa.s env.	200 mPa.s env.
extrait sec	100 % env.	100 % env.
densité	1,50 env.	1,20 env.

Résine + Durcisseur :

Proportion du mélange en poids :

- résine : 100 PP
- durcisseur : 25 PP

Viscosité initiale : 30 000 mPa.s environ

Vie en pot à 20°C :

- 1 kg = 1 heure environ
- 5 kg = 20 minutes environ

Temps ouvert en couche mince : 2 heures environ

Temps de prise : 4 heures environ

Prise définitive : 24 heures environ

Température minimum d'application : + 5°C

MISE EN OEUVRE

La viscosité initiale relativement basse du mélange augmente pendant la réaction. Il en est de même pour le pouvoir piégeant. Dans certains cas, il est donc avantageux de laisser réagir le mélange (10 mn) avant l'application, par exemple dans le cas de colmatage, scellement, encollage vertical...

Encoller une des deux faces à assembler à l'aide d'une spatule crantée (B3) selon la planéité des matériaux. Appliquer le matériau à coller sur le support enduit de colle, maroufler soigneusement, ou pour les petites surfaces maintenir avec une légère pression pendant quelques secondes. Dans le cas de matériaux nerveux ou déformés, il est conseillé de laisser

"gommer" la colle pendant 30 minutes environ pour obtenir un pouvoir piégeant plus important.

REMARQUES DIVERSES

Nous recommandons l'utilisation de notre produit DERMOSAFE PROTECTION DES MAINS avant de commencer les travaux : DERMOSAFE PROTECTION DES MAINS est une crème non grasse qui forme un écran contre la pénétration des produits dans la peau et facilite le nettoyage des mains.

NETTOYAGE

Nettoyage avec SOLVANT AK.

Pour les mains, utiliser notre crème nettoyante DERMOSAFE NETTOYAGE DES MAINS qui élimine facilement et efficacement toutes traces de produits.

BOSTIK LINGETTES NETTOYANTES permet le nettoyage des taches fraîches sur les mains, outils et revêtements.

CONSERVATION

18 mois dans son emballage d'origine et dans un local tempéré.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30511730	Boîte 1 kg	6	3131360522202
30511731	Bidon 5 kg	1	3131360522219

SECURITE

RESERVE A UN USAGE PROFESSIONNEL Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com ou nous demander une copie par fax.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

