GAMME SMS

Référence : WL-C1-0X / Unités par carton : 50

Wee Cover® Max1

GROUPE TRENOIS

Normes

TYPE 5 13982-1

TYPE 6 13034

EN 1073-2

Caractéristiques

Rabat autocollant sur la fermeture à glissière pour une étanchéité totale

Capuche 3 pièces pour un meilleur ajustement du masque.

Élastique à la taille pour un meilleur ajustement

Manche raglan pour plus d'aisance

- Coutures thermocollées à plat offrant une étanchéité optimale aux fibres amiante
- Élastique à la taille pour un meilleur ajustement
- Packaging spécial amiante pour une traçabilité de vos EPI
- Conçue pour un confort maximum avec sa matière ultra-respirante
- Coupe ample pour assurer au porteur une liberté de mouvement et favoriser la circulation de l'air pour un meilleur confort.

Matériau et Couture

MATÉRIAU SMS

Matériau offrant une haute respirabilité et un confort optimum



COUTURE THERMOCOLLÉE

Coutures à plat offrant une étanchéité optimale aux fibres amiante



Applications

- Travaux de désamiantage
- Prélèvements amiante
- Diagnostics amiante
- Travaux de ponçage
- Manipulations de fibres de verre et céramiques
- Pose d'isolation en laine de roche minérale

Données Techniques

Test de poussière (combinaison entière)

Méthode de test EN ISO 13982-1 + A 1: 2010 Type 5	Résultats
Valeur moyenne de toutes les mesures de fuite totale vers l'intérieur L	3,98%
Valeur de la fuite vers l'intérieur total par combinaison de protection Ls8/10	4,3%
Valeur de la fuite vers l'intérieur Ljmn 82/90	7,9%

Résistance des coutures

Méthode de test EN ISO 13935-2	Résultats	Classe
	78N	3/6

Résistance à la pénétration de liquide

Méthode de test EN ISO 6530	Pénétration	Répulsion
H_2SO_4 - Acide sulfurique 30%	Classe 3	Classe 3
NaOH - Hydroxyde de sodium 10%	Classe 3	Classe 3

Référence

L	XL	XXL	XXXL
WL-C1-03	WL-C1-04	WL-C1-05	WL-C1-06

WL-C1-0X

X50

GAMME SMS

Référence : WL-C1-0X / Unités par carton : 50