



**PON250 (MONOPHASE)**  
**COMBINÉ PONCEUR • 250 MM**



- Bâti en fonte d'acier, rigide et robuste, avec trous de fixation et patins en caoutchouc.
- Capteur de sciure au niveau de la bande avec une sortie d'aspiration commune avec le disque, ce qui évite de multiplier les branchements.
- Butée d'appui en bout de table de la bande. Elle sert également de table lorsque la bande est à la verticale.
- Manette de détente rapide de la bande.
- Molette de centrage de la bande située à l'arrière.



Guide d'onglet



Bande orientable de 0° à 90°



Table en fonte d'acier,  
inclinable à 45°

<b>GARANTIE</b>	2
Puissance moteur (230 V - 50Hz)	800 W - S1
Encombrement (LxlxH)	630 x 540 x 470 mm
Dimensions de la table (LxP)	355 x 200 mm
Inclinaison	45° vers le bas
Guide d'onglet	- 60° à +60°
Sortie d'aspiration	ø 62 mm
<b>DISQUE DE PONÇAGE</b>	
Diamètre	250 mm
Fixation	Autocollant / Adhésive
Vitesse de rotation	1400 t/min
<b>BANDE DE PONÇAGE</b>	
Dimensions de la bande (Lxl)	1219 x 150 mm
Vitesse	517 m/min
Inclinaison	0° et 90°
Longueur de la table d'appui	500 mm
Poids Net	54 Kg
Référence pour pièces détachées	190100 (+ N° vue éclatée)
Gencod	3700501700276
Colisage (LxlxH)	Machine: 720 x 410 x 440 mm Piétement: 770 x 80 x 150 mm
Poids brut	56 Kg

## FOURNITURES ET ACCESSOIRES

- La machine est livrée avec le piétement, guide d'onglet, 1 disque grain 80 autocollant, 1 bande grain 80, clés et notice d'utilisation.