

# Compact 18/3

**Monobloc,  
Monocylindre.**

**Puissant**

**Débit 18 m<sup>3</sup>/h  
Moteur  
3,5 CV monophasé  
3 litres**



Groupe MONOBLOC

**Monocylindre, monoétagés**

Composants longue durée :

- clapets haut rendement
- triple segmentation
- cylindre en fonte
- culasse en aluminium













1 filtre à air.

1 jauge de niveau d'huile.

**Équipement / + produit**


- détenteur PM avec une sortie raccord rapide,
- contacteur manométrique,
- manomètre, clapet anti-retour,
- soupape de sécurité,
- robinet de purge,
- tuyauterie aluminium,
- patins amortisseurs,
- poignée de manutention,
- châssis tubulaire servant de réservoir,
- cordon d'alimentation : 2 m en 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>.



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Débit aspiré<br>m <sup>3</sup> /h - l/min   | Débit restitué*<br>m <sup>3</sup> /h - l/min  | Nb piston   | Réservoir litres  | Bar   | Temps<br>0 à 10 bar   | tr/mn   | HP - kW   | Volt / Ph   | dB(A)<br>LWA  | L x l x h : cm  | kg  |
| 18 - 300  | 10,7 - 180  | 1   | 3   | 10  | 0 mn 09 s.  | 2 850   | 3,5 - 2,7   | 230/1   | 99  | 45 x 30 x 47  | 24  |

\*Débit restitué à 6 bar.

Utilisations



Compact 18/3

●●●● CONTINUES ●●●● PROLONGÉES ●●●● NORMALES ●●●● OCCASIONNELLES ●●●● DÉCONSEILLÉES

Utilisations ●●●● CONTINUES ●●●● PROLONGÉES ●●●● NORMALES ●●●● OCCASIONNELLES ●●●● DÉCONSEILLÉES