

Réf. : 465.211



Low speed



Série long life
faible vitesse de rotation
haut rendement

FixAir 40/300

**avec Groupe Fonte,
tricylindre en W,
biétagé.**



Débit 42 m³/h

Moteur

7,5 CV triphasé

300 litres

**Tricylindre en W, biétagé,
gros débit : 40 WB.**

Groupe FONTE

Composants longue durée :

- plaques clapets haut rendement,
- 4 segments par piston,
- cylindres et culasses en fonte,
- refroidissement intermédiaire entres étages largement dimensionné,
- rendement élevé,
- voyant niveau d'huile.

Filtres à air à faibles pertes de charge :

- 2 filtres, 1 sur chaque cylindre basse pression.

Équipement / + produit

- robinet de sortie directe 3/4 F,
- contacteur manométrique,
- manomètre 0-16 bar,
- clapet anti-retour 1 pouce,
- soupape de sécurité,
- robinet de purge,
- disjoncteur thermique,
- tuyauterie en cuivre grosse section,
- tuyau de mise à vide en cuivre,
- cordon alimentation : 4 x 2,5 mm², 5 m

 Débit aspiré m ³ /h - l/min	 Débit restitué* m ³ /h - l/min	 Nb piston	 Réservoir litres	 Bar	 Temps 0 à 10 bar	 tr/mn	 HP - kW	 Volt / Ph	 dB(A) LWA	 L x l x h : cm	 kg
42 - 700	36 - 600	3 Wb	300	12	4 mn 35 s.	1 120	7,5 - 5,5	400/3	96	165 x 55 x 110	211

*Débit restitué à 6 bar.

Utilisations



FixAir 40/300



Utilisations ●●●● CONTINUES ●●●●✘ PROLONGÉES ●●●✘ NORMALES ●●✘✘ OCCASIONNELLES ✘✘✘✘ DÉCONSEILLÉES