

Jetco

Groupe **LACMÉ**

Jetco 50

Réf. : 104.000

Caractéristiques

Débit aspiré	12 m ³ /h, soit 200 l/mn
Groupe	monobloc monocylindre
Vitesse de rotation	2 850 tr/mn
Moteur	2 CV, monophasé
Réservoir	50 litres
Pression	8 bar maxi
Encombrement	73 x 38 x 67 cm
Poids	27 kg

Equipements

- .Détendeur avec sortie raccord rapide
- .Manomètre 12 bar : indicateur de la pression de cuve
- .Contacteur manométrique
- .Clapet anti-retour
- .Soupape de sécurité
- .Robinet de purge
- .Cordon d'alimentation : 3 x 1,5 mm², longueur 1,50 m
- .Poignée de manutention
- .Roues pleines Ø 150 mm
- .Patins amortisseurs

- Livré avec :**
- .1 tuyau spiral PE Ø 5,5 x 8 mm avec raccords rapides
 - .1 soufflette progressive bec 110 mm avec raccord rapide



Conception du groupe

Groupe monobloc monocylindre

- Composants longue durée :
- Plaque clapets haut rendement
 - Triple segmentation
 - Cylindre en fonte
 - Culasse en aluminium
 - 1 filtre à air

APPLICATIONS

●●●● Continues ●●●○ Prolongées ●●○○ Normales ●○○○ Occasionnelles ○○○○ Déconseillées



Jetco 50 ●●●● ●●●○ ●●○○ ●●○○ ●●○○ ●○○○ ●○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○