

AKHL1260E

Ultra-léger et puissant pour une utilisation journalière



POIDS	16,3 Kg
DIMENSIONS	337(H)*309(L)*583(L)
PRESSION	34 Bars
PUISSANCE	2 cv
AMPERAGE	6 A
LUBRIFICATION	SANS HUILE
RPM MOTEUR	2900 T/min
MODE SILENCE	OUI
DECIBEL	67,5 dB
AIR STOCKÉ	292 L
VOLUME CUVE	8,6 L

AVANTAGES PRODUITS

Cuve en Aluminium

Entraînement direct, sans huile

Moteur à courant continu sans charbons ni balais donc pas d'usure

Purge à portée sphérique

Panneau de commande à boutons affleurants

Plage de fonctionnement: compression à 34 bar et redémarrage à 30 bar

Pression max basse pression : 10 bars

Pression max haute pression : 34 bars

Onduleur de tension intégré

Travail de moins 20 a plus 40 degrés

APPLICATIONS

Idéal pour une utilisation sur chantier, sa puissance trouve aussi son utilité en atelier. Avec la possibilité de connecter des cloueurs 8 bars ou Haute pression, ce compresseur est idéal pour tous les travaux d'ossature bois, panneaux, liteaux ou volige

ACCESSOIRE



Enrouleur Haute Pression 30M