

Nouveauté



Silent 6/6 SH

Faible niveau sonore



Léger et Compact

**Sans huile,
sans entretien**

Faible vitesse de rotation

**6,2 m³/h
0,75 CV monophasé
6 litres**

Groupe MONOBLOC

**Monobloc (coaxial) bicylindre,
sans huile,
à pistons oscillants**

Composants longue durée :

- double embiellage sur roulement
- plaque clapets haut rendement
- segmentation par joint Viton
- carcasse en aluminium
- culasses en aluminium
- double ventilation forcée


Équipement / + produit

- détendeur micron : une sortie raccord rapide,
- contacteur manométrique,
- manomètre, clapet anti-retour,
- soupape de sécurité,
- robinet de purge,
- flexible liaison groupe/cuve
- patins amortisseurs,
- poignée de manutention,
- cordon d'alimentation : 1,6 m en 3 x 1 mm².

Débit aspiré m ³ /h - l/min	Débit restitué* m ³ /h - l/min	Nb piston	Réservoir litres	Bar	Temps 0 à 8 bar	tr/mn	HP - kW	Volt / Ph	dB(A) LWA	L x l x h : cm	kg
6,2 - 105	3,6 - 60	2	6	8	0 mn 58 s	1 420	0,75 - 0,55	230/1	55	46 x 19 x 47	14

*Débit restitué à 6 bar.

Utilisations



Silent 6/6 SH

●●●● CONTINUES ●●●● PROLONGÉES ●●●● NORMALES ●●●● OCCASIONNELLES ●●●● DÉCONSEILLÉES

Utilisations ●●●● CONTINUES ●●●● PROLONGÉES ●●●● NORMALES ●●●● OCCASIONNELLES ●●●● DÉCONSEILLÉES