

# MONOBLOC SANS HUILE

Monophasé - Monocylindre - Monoétagé

## UNIVERSAIR

3 415 161 011005

Réf. : 101100



Compresseur monobloc portable, monophasé, groupe monocylindre entièrement protégé. Puissant : 12,1 m<sup>3</sup>/h, sans huile pour un entretien limité. Compact : double réservoir 2 x 2,6 litres - 10 bar maxi et léger pour un déplacement facile.

*Le petit monobloc sans huile, idéal pour le clouage et le gonflage.*



- Sans huile : entretien limité
- Vite opérationnel
- Compact et puissant

### Équipement standard :

- Capotage avec poignée de manutention
- Détendeur micron avec sortie raccord rapide ISO
- Soupape d'aide au démarrage
- Manomètre pression de cuve 16 bar - Ø 50 mm
- Clapet anti-retour
- Tuyauterie aluminium Ø 8 x 10 mm
- Robinets de purge (1 par cuve)
- Soupape de sécurité CE
- Poignée auxiliaire sur cuve
- Patins amortisseurs
- Cordon d'alimentation 3 x 1 mm<sup>2</sup> x 1,8 m

### Conception du groupe :

#### Monocylindre, monoétagé sans huile

- Composants longue durée :
  - Embiellage sous roulement
  - Plaque clapets haut rendement
  - Segmentation par joint Téflon
  - Cylindre et culasse en aluminium

#### Groupe entièrement capoté :

- Ventilation forcée
- Filtre à air rond 3/8" M



**Z**oom sur...

### Kit : Ensemble spécial menuisier ou sanitaire

- 1 compresseur Universair
- 1 pistolet à cartouches
- 1 soufflette progressive (110mm)
- 1 tuyau air 5 x 8 mm x 4,50 m

Réf : 101380



### La technologie sans huile

Ce compresseur n'a pas besoin d'être lubrifié pour fonctionner. Son piston bénéficie de la technologie du **joint Téflon** qui est naturellement lubrifié.



Cette technologie à de nombreux avantages :

- L'**air** rejeté est **plus pur**
- L'**entretien** est réduit
- Le débit restitué est supérieur
- Possible de le **transporter couché**
- La **consommation d'énergie** est moindre

Débit aspiré		Débit restitué*		Nb pistons	Capacité réservoir litres	Pression de service bars	Temps de montée en pression 0 à 10 bars	Vitesse de rotation tr / mn	Puissance moteur		Tension d'alimentation volts / Ph	Niveau sonore dB(A) LWA	Dimensions L x l x h cm	Poids kg
m <sup>3</sup> /h	l/mn	m <sup>3</sup> /h	l/mn						CV	kW				
12,1	202	6,2	103	1	2 x 2,6	10	36 sec	2 850	1,5	1,1	230 / 1	92	45 x 23 x 44	18,4

\*Débit moyen restitué à 6 bars