

## CONVECTEUR D'APPOINT 3 ALLURES

### DESCRIPTION :

- Convecteur sur pieds (pieds à assembler)
- Corps : Acier
- Pieds et poignées : Polypropylène (PP)
- Diffusion frontale
- Poignées latérales pour un déplacement facile en chauffe
- 3 allures de chauffe : 750W / 1250W / 2000W
- Molette de thermostat graduée
- Interrupteurs avec témoin lumineux
- Sécurité en cas surchauffe
- Longueur cordon d'alimentation : 146 cm
- CE ; ROHS



### DIMENSIONS : H x L x P (mm)

Référence	Produit (avec pieds)	Produit (sans pieds)	Nombre de Colis	Emballage	Poids Net
EL-CO-003	430x585x200	380x585x110	1	495x785x135	3 kg

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Unité	
Tension (Volt)	230V
Fréquence (Hertz)	50Hz
Intensité (Ampère)	3.3/5.5/8.7A
Puissance (Watt)	750/1250/2000W
Classe Electrique	I
Classe IP	-

Puissances du convecteur
- <u>Interrupteur 1</u> : La résistance de 750W se met en chauffe
- <u>Interrupteur 2</u> : La résistance de 1250W se met en chauffe
- <u>Interrupteurs 1+2</u> : Les résistances de 750W et 1250W se mettent en chauffe. (1250+750= 2000W)

