

Système de tiroirs à double paroi ArciTech

- ▶ Coulisse Actro avec Silent System, emballage par kits
- ▶ Push to open Silent



Système d'ouverture Push to open Silent pour ArciTech



Kit composé de :

- ▶ 1 unité Push to open Silent, à gauche et à droite
- ▶ 1 activateur, à gauche et à droite
- ▶ 2 adaptateurs pour loger une synchronisation disponible en option

| Coulisse Actro kg | Longueur nominale mm | Référence | UE |
|-------------------|----------------------|-----------|-------|
| 10 | 270 - 350 | 9 241 038 | 1 kit |
| 40 | 270 - 650 | 9 241 049 | 1 kit |
| 40 | 270 - 650 | 9 241 050 | 1 kit |
| 60 / 80 | 400 - 650 | 9 241 051 | 1 kit |

Recommandation : tiroir (façade jusqu'à 150 mm de haut)*

| Longueur nominale mm | Largeur nominale mm | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|--|
| | 275 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
| 270 | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | |
| 350 | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | |
| 450 | | | | | | | | | | | | | |
| 500 | | | | | | | | | | | | | |
| 550 | | | | | | | | | | | | | |
| 650 | | | | | | | | | | | | | |

Recommandation : tiroir à casseroles (façade jusqu'à env. 300 mm de haut, charge légère à moyenne)*

| Longueur nominale mm | Largeur nominale mm | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|--|
| | 275 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
| 270 | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | |
| 350 | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | |
| 450 | | | | | | | | | | | | | |
| 500 | | | | | | | | | | | | | |
| 550 | | | | | | | | | | | | | |
| 650 | | | | | | | | | | | | | |

Recommandation : tiroir à casseroles lourd (façade jusqu'à env. 300 mm de haut, charge lourde par ex. tiroir rempli de piles d'assiettes)*

| Longueur nominale mm | Largeur nominale mm | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|--|
| | 275 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
| 270 | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | |
| 350 | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | |
| 450 | | | | | | | | | | | | | |
| 500 | | | | | | | | | | | | | |
| 550 | | | | | | | | | | | | | |
| 650 | | | | | | | | | | | | | |

Coulisse Actro :

10 kg

40 kg

40 kg

60 ou 80 kg

Catégories de poids de Push to open Silent :

< 10 kg

de 8 à 20 kg

de 10 à 40 kg

de 20 à 80 kg

* Recommandations pour les applications standard (façade en panneau de particules de 19 mm, charge habituelle dans un ménage), veuillez utiliser notre configurateur en ligne pour des recommandations plus précises pour des dimensions de façade et des matériaux particuliers.