

DSC251ZK

Coupe fer à béton 18 V Li-Ion (Produit seul)

Grande capacité de coupe 25 mm

Code EAN : 0088381873543



LXT
6|5|4|3|2|1.5Ah
LI-ION COMPATIBLE

18V
LITHIUM-ION

BL
MOTOR

ADT



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 18 V

Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion

Type de batterie Batterie 18 V LXT

Nombre de batteries fournies 0

Régime

Vitesse de rotation 2200 tr/min

Capacité de coupe

Capacité de coupe fer à béton 10 à 25 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration découpe fer à béton 2,5 m/s²

Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)

Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s²

Pression sonore (Lpa) 78 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 471 x 137 x 139 mm

Poids net EPTA 4 kg

ACCESOIRES DE SÉRIE

1 X SC09009190 Coffret plastique

1 X SC09003260 Lame métal TCT Ø 110 mm 24 dents

1 X 153489-2 Poignée latérale pour meuleuse

AVANTAGES PRODUIT

- Machine conçue pour la coupe des tiges filetées et des fers à béton.
- Coupe nette et sans bavure.
- Moteur sans charbon : Performances de coupe équivalentes à celles d'une machine filaire.
- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Possibilité de coupe des barres à 3,5 mm d'un mur ou du sol.
- Possibilité d'adapter un sac à poussières

ACCESOIRES OPTIONNELS

Poignées anti-vibrations pour meuleuses (162264-5)
Lame pour DSC251 (SC09003260)