

Coupe tige et fer à béton XGT®

SC001GZK

40V Li-Ion - Produit seul

Excellente vitesse de coupe

L'outil peut couper une barre d'armature de $\varnothing 16$ mm en environ 1,7 seconde, ce qui améliore l'efficacité sur site et réduit le temps de construction. Tête rotative à 360° pour un positionnement flexible sur site. Léger et compact : 0,9 kg plus léger et 39 mm plus court que notre modèle 18V LXT.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension XGT	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Temps de coupe	1,7 s
Capacité de coupe acier doux (jusqu'à 400 N / mm ²)	3 - 16 mm
Capacité de coupe Acier inoxydable (jusqu'à 600 N / mm ²)	3 - 16 mm
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	89,6 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	81,6 dB(A)
Poids net du produit	5,3 kg
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	6,0 - 7,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	321 x 103 x 285 mm
BL Motor	✓

Code EAN 0197050004932

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

SC09003470

2 Blocs de coupe SC001G



SC09009190

Coffret plastique

