

Grâce à son compresseur intégré, le découpeur EASYCUT K35 PFC permet de couper du métal sur tous les chantiers où vous trouvez une alimentation monophasée. Sa technologie PFC lui permet de fonctionner de 195 V à 265 V et d'obtenir une coupe de qualité même sur des rallonges de chantier de 100 m. Petit, léger et facile à transporter, il est capable de fournir 35 A de puissance pour couper différents types de métaux jusqu'à 15 mm d'épaisseur.

## PERFORMANCE MAXIMALE

- Régulation d'air automatique adaptée à la torche TPT 35.
- Découpe tous les aciers (doux, inoxydable, trempé, HLE), l'aluminium, le cuivre, etc.
- Vitesse de coupe plus élevée que la découpe thermique Oxygaz.

## FACILITÉ D'UTILISATION

- Très pratique sur chantier grâce à son compresseur intégré.
- Filtre à air interne avec purge automatique pour éviter la condensation dans la torche.
- Amorçage sans HF qui évite les perturbations pouvant endommager les équipements électroniques à proximité.
- Compartiment de rangement pour les consommables.

## IDÉAL SUR CHANTIER

- Accepte les rallonges électriques jusqu'à 100 m.
- Carrosserie renforcée et patins antichocs.
- Peu encombrant et facilement déplaçable sur site.
- Protégé contre les surtensions jusqu'à 400 V (PROTEC 400).
- Classé IP23S pour résister aux environnements difficiles.
- Refroidissement optimisé avec couloir de ventilation qui isole la partie électronique des poussières.

## TORCHE PREMIUM

- Conçue pour résister aux chocs et à la chaleur.
- Connexion/déconnexion rapide de la torche, sans outil, facilitant le transport et la maintenance.
- Mécanisme de sécurité de la gâchette.



Livré avec



TPT 35 - 4 m





2 m - 10 mm<sup>2</sup>

## PERFORMANCE

Capacité	Épaisseur
Séparation	15 mm
Coupe propre	10 mm

## ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES (options)

	Bus	x 4 040182
	Tuyère	x 10 080799
	Diffuseur	x 2 040175
	Électrode	x 10 040168



Lunettes de sécurité  
teinte 5  
042841

Gants de protection  
064164 (taille 9)  
064171 (taille 10)



Chariot diable  
039568

50/60 Hz	2 m	A	A	mm (max)				AIR SYSTEM	EN 60974-1 (40°C)		cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
				Coupe propre		Séparation			IA (60%)	I <sub>max</sub>				
230 V 1~		16	10 → 35	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Compresseur intégré	26 A	35 A	45 x 26 x 36	18.5	IP 23S	8 kW
				10	8	15	10							