

COURONNE GAMME BÉTON - UNIVERSEL MATÉRIAUX

S4 | Pour tous les usages classiques


 RESEGMENTATION
POSSIBLE

 Segments soudés laser
jusqu'au 300 mm

 Segments diamantés
lisses en pointe
hauteur 11 mm

DESCRIPTION ET AVANTAGES

- Longueur utile du tube : 450 mm
- Grande capacité de perçage

MATÉRIAUX






béton


 béton
armé

 dalle
gravillon
lavé


brique

RÉFÉRENCE	Ø	RACCORD	SEGMENT		MACHINE	TYPE DE CAROTTAGE
			Nbr	L x l x h		
S4042N	42	1"1/4 ou 1/2"	4	16 x 3,5 x 11	 et 	
S4046N	46		5	16 x 3,5 x 11		
S4052N	52		5	24 x 3,5 x 11		
S4056N	56		5	24 x 3,5 x 11		
S4062N	62		6	24 x 3,5 x 11		
S4066N	66		6	24 x 3,5 x 11		
S4072N	72		6	24 x 3,5 x 11		
S4076N	76		6	24 x 3,5 x 11		
S4082N	82		7	24 x 3,5 x 11		
S4087N	87		8	24 x 3,5 x 11		
S4092N	92		8	24 x 3,5 x 11		
S4097N	97		8	24 x 3,5 x 11		
S4102N	102		8	24 x 4,0 x 11		
S4107N	107		9	24 x 4,0 x 11		
S4112N	112		9	24 x 4,0 x 11		
S4117N	117		9	24 x 4,0 x 11		
S4122N	122		9	24 x 4,0 x 11		
S4127N	127		9	24 x 4,0 x 11		
S4132N	132		9	24 x 4,0 x 11		
S4137N	137		9	24 x 4,0 x 11		
S4142N	142		10	24 x 4,0 x 11		
S4147N	147		10	24 x 4,0 x 11		
S4152N	152	11	24 x 4,0 x 11			
S4157N	157	11	24 x 4,0 x 11			
S4162N	162	12	24 x 4,0 x 11			
S4167N	167	12	24 x 4,0 x 11			
S4172N	172	13	24 x 4,0 x 11			
S4182N	182	14	24 x 4,0 x 11			
S4187N	187	14	24 x 4,0 x 11			
S4192N	192	14	24 x 4,0 x 11			
S4200N	200	15	24 x 4,0 x 11			
S4225N	225	16	24 x 4,5 x 11			
S4252N	252	17	24 x 4,5 x 11			
S4270N	270	19	24 x 4,5 x 11			
S4302N	302	20	24 x 4,5 x 11			
S4320N	320	22	24 x 4,5 x 11			
S4350N	350	22	24 x 4,5 x 11			

Autres diamètres et longueurs disponibles sur demande