



TriFlex'



APPLICATIONS

Couteau double lame développé pour le serrage des bandes papier pour les plaques de plâtre bords amincis

Préconisé après la pose avec le Roll'Cut Réf.3314

- Technologie TriFlex'® : le point central d'appui technique apporté par la contre lame rigide, la rectitude du profilé conjugué à la souplesse de la lame évite la fatigue du poignet
- Collage de la bande et lissage parfaitement homogène sur toute la largeur
- Grande productivité
- Pression centrale manuelle inutile
- Couteau léger et ergonomique
- Lutte contre les TMS

COUTEAU TRIFLEX'®

RÉF.	TAILLE	CODE EAN	CDT
763024	24 cm	3289557630244	× 2

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Lame souple Inox trempé 0.3 mm - Bords arrondis
- Double lame rigide Inox trempé 0.6 mm - Largeur 5 cm
- Utilisation manuelle ou avec le nouveau système de perche OP Process'® Réf.1766 + Connecteur ParfaitLiss'® Réf.1769
- Poignée ergonomique
- Lame large sans talon pour faciliter le nettoyage
- Développé et fabriqué dans nos usines
- Concept OP PROCESS'®

VOUS AIMEREZ PEUT-ÊTRE AUSSI :



1766 - Perche OP Process'®



1769 - Connecteur ParfaitLiss'®



764 - ParfaitLiss'®Rigid