



MULTIMASTER sans fil AMM 700 Max Select

Machine oscillante sans fil

Notre meilleur MultiTool sans fil pour une vitesse de travail ultra rapide lors de l'aménagement et de la rénovation, dans la variante sans batterie ni chargeur. Avec lame de scie bimétal pour le bois, le métal et les plastiques.

Référence: 7 129 34 62 00 0

Avantages

- > Système anti-vibrations : travail sûr et agréable sur la durée grâce à des vibrations minimales et un excellent amortissement du bruit.
- > Porte-outil Starlock Plus : vitesse de travail plus rapide et précision accrue grâce à une transmission de puissance maximale sans perte.
- > QuickIN : changement d'accessoire en moins de 3 secondes grâce au système de serrage rapide FEIN sans outil breveté.
- > Le porte-outil Starlock Plus vous permet d'avoir accès à près de 100 accessoires FEIN dans les catégories de puissance Starlock et Starlock Plus.
- > Moteur FEIN PowerDrive 18 V : moteur sans balais particulièrement puissant, presque inusable, avec un rendement élevé et une résistance et une durée de vie extrêmes.
- > Générateur tachymétrique : stabilisation de la vitesse de rotation, même sous charge, et régulation électronique en continu de la vitesse de rotation.
- > Engrenage métallique : grande capacité de charge et durée de vie maximale, car toutes les pièces de l'engrenage sont fabriquées en métal.
- > Interface mécanique : pour une utilisation stationnaire dans le support de table ou de perçage ou pour une fixation de la butée de profondeur.
- > SafetyCell Technology : protection parfaite contre la surcharge, la surchauffe ou la décharge profonde grâce aux batteries lithium-ion avec surveillance individuelle des cellules.
- > Grille de protection contre la poussière – protège la machine des poussières agressives.
- > L'état de charge de la batterie est lisible directement sur la batterie.

Compris dans le prix

- ✓ 1 lame de scie universelle (44 mm)
- ✓ 1 coffret

Equipement

- ✓ Interface mécanique



Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie	18 V
Compatibilité de batterie	Lithium-ion/lithium-ion HighPower
Interface de batteries	MultiVolt
Oscillations	10 000 - 19 500 trs/min
Porte-outil	StarlockMax
Changement d'accessoire	QuickIN
Amplitude	2 x 2,0°
Poids sans batterie	1,10 kg

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA Incertitude de la valeur de mesure KpA	83 dB 3 dB
Niveau de puissance acoustique LWA Incertitude de la valeur de mesure KWA	94 dB 3 dB
Valeur de crête sonore LpCpeak Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	97 dB 3 dB

Une grande variété d'applications :

