

Découpeur-ponceur multifonctions

DTM53Z

LXT® - 18 V Li-Ion - Produit seul

12 réglages d'angle tous les 30° de 0° à 360°

Angle d'oscillation de 3,2° conçu pour une coupe et un ponçage plus rapides et plus agressifs. Système de serrage sans outil pour une installation rapide des accessoires. Interrupteur à glissière facile à utiliser pour une utilisation continue et une efficacité améliorée. Moteur BL. Technologie XPT.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Rotation par minute	6000 - 20000 min ⁻¹
Angle d'oscillation	2 x 1,6 °
Taille du patin (triangle)	93 x 93 x 93 mm
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	80 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	1,7 - 2,6 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	329 x 80 x 120 mm
BL Motor	✓
Composant batterie	Li-ion
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	88 dB(A)
Poids net du produit	1,3 kg
Niveau de vibration, ponçage	4,3 m/s ²
Facteur k de vibration, ponçage	1,5 m/s ²
Niveau de vibration, découpe avec	12 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Remplacement sans outil de la lame : plus simple et plus rapide
- Régulateur à molette pour adapter la vitesse aux différents travaux à réaliser
- Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur

Code EAN 0197050015297

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

1916E4-5

Jauge de profondeur/hauteur DTM53



1916E5-3

Raccord d'aspiration DTM53



B-34643

Lame de scie plongeante, 32 mm



B-34659

Lame plongeante, 32 mm



B-45521

Lames de scie plongeante bois, 32

