

CONCEPTEUR D'ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES POUR MENUISERIES ALUMINIUM ET PVC

ZAE Les Granges Gagnards - BP4 16350 CHAMPAGNE MOUTON - France Tel : 05 45 31 86 81 - Fax : 05 45 84 07 79 e-mail : la.croisee.ds@lacroiseeds.fr

www.lacroiseeds.fr

Nouvelles crémones rotatives

DESCRIPTION

Crémones rotatives sans main (main à choisir avant mise en place du capotage) pour pose en applique avec vis de fixation cachées. Manoeuvre par béquille 1/4 de tour.

APPLICATIONS

Ces crémones permetent de condamner le vantail semi-fixe d'une porte à 2 vantaux (bois, alu, pvc et acier) dont le vantail principal peut être déclaré "issue de secours" (pour des raisons de sécurité, il est important de s'assurer que le verrouillage du vantail semi-fixe n'entrave en aucun cas le fonctionnement du vantail principal et que son déverrouillage permet l'ouverture des 2 vantaux).

Peuvent également équiper tout type de porte (1 ou 2 vantaux) autre que les issues de secours sur voie d'évacuation.

AVANTAGES

Choix de la main (D/G) par l'inversion de 2 vis. Indicateurs de position Ouvert ou Fermé. Accès sécurisé extérieur.

Acces securise exterieur.

Possibilité de mixer les teintes Fixation du boitier par 2 vis sur

Fixation du boitier par 2 vis sur la DUALIS Tringlerie cachée sur la DESY

CARACTERISTIQUES

DUALIS:

Hauteur: 235mm / Largeur: 41mm / Epaisseur: 87mm.

Mécanisme central en zamak.

Capot en zamak thermo laqué

Béquille, gâche haute et guides de tringle en zamak thermo laqué.

Gâche de sol et visserie en inox.

Tringlerie en aluminium thermo laqué.

D€SY:

Hauteur: 2600mm / Largeur: 45mm / Epaisseur: 87mm.

Mécanisme central en zamak

Profils en aluminium laqué

Enjoliveur et guides de tringle en matériaux de synthèse

Béquille et gâche haute en zamak thermo laqué. Gâche de sol et visserie en inox.

Tringlerie en aluminium brut.

