

# Cylindre de haute sûreté / COBRA 2 / COBRA 2+ ÉVOLUTION

**RESIST**

**10**  
NIVEAU DE SÉCURITÉ



GARANTIE  
**10**  
ANS



Système modulaire à pompes avec poutre anticasse et protection anti-perçage.



Protection Arrachement



Protection Perçage



Protection Crochetage



Protection Casse

Cylindre conforme à la norme EN 1303:2015  
Classification

1|6|-0|-C|6|D

## Description/Description/Descripción

Profil européen laiton. Mécanisme à 5 pompes de sécurité axiales équipées de faux-crans contre le crochetage et 1 pompe radiale. Protection contre la casse par poutre en acier. Panneton anti arrachement. 5 clés ergonomiques brevetées avec carte de propriété pour la reproduction exclusive en usine (livrée avec 4 clés sous conditionnement coque). COBRA 2+ : Protection contre le perçage par éléments en carbures

*European brass profile. Pin tumber mechanism with 5 top pins ensuring pick resistance and 1 radial pin. Steel girder protecting against damage, anti-wrench bit. 4 patented keys with a personal security card for key copies only in factory (5 keys under blister packing). COBRA 2+ : carbide components providing drill resistance.*

Perfil europeo latón. Mecanismo de 5 bombas axiales equipadas de muescas falsas contra el forzamiento y 1 bomba radial. 4 llaves patentadas con título de propiedad que garantiza su reproducción únicamente en fábrica (5 llaves suministrado en embalaje blister). COBRA 2+ : Protección contra el taladrado mediante elementos de carburo.

## Finition/Finish/Acabado

Nickelé mat  
*mat nickel-plated*  
Níquelado mate

## Versión/Option/Versión

Demi-cylindre. Cylindre 2 entrées. Cylindre à bouton 1 entrée. Panneton orientable pour la dimension 33x10mm. (autres dimensions sur demande). Batteuse. Barillet contacteur.

*1/2 cylinder with key way. Cylinder with 2 key ways. Cylinder with key way and inside knob. With adjustable driver came for 33x10mm. (other dimensions on request). Cam lock. Key controlled contactor.*

Semicilindro. Cilindro 2 entradas. Cilindro 1 entrada de botón. Paletón orientable para el dimension 33x10mm (otras dimensiones sobre demanda). Cerradura. Contactor de mando.



Réf:217730 - 5 clés ABS sous conditionnement Brochable