

CYLINDRE V5

Adaptabilité et simplicité



Schémas
à télécharger

Destiné aux zones de bureaux et aux logements, le système V5 apporte par sa capacité de variations une réponse simple aux besoins essentiels de hiérarchisation des accès. Qualité Vachette oblige, il bénéficie d'une tête de rotor bombée et de la fonction SYNKRO (en option) qui rendent son utilisation au quotidien très confortable.



Performance

- Organigrammes sur plan : système 5 goupilles et clé en alliage mallechort
- 15 000 variations en varié avec clé en acier

Résistance

- Cylindre en laiton massif
- Goupilles anti-crochetage
- Stator monobloc en laiton massif

Confort

- Rotor à tête bombée avec fente facilitant l'introduction de la clé et augmentant sa résistance à la torsion
- Fonction SYNKRO en option

Garantie, normes et labels



Descriptif technique

Cylindre

- Finition nickelée ou laiton
- Dimensions minimales :
 - Cylindre double 30 x 30 mm (rallongement par 5 mm)
 - Dimensions supérieures à 140 mm, nous consulter
 - Cylindre simple 30 x 10 mm (rallongement par 5 mm)
 - Dimensions supérieures à 80 mm, nous consulter

Clé

- Section de clé : 2,2 mm (en varié, clé en acier) et 2,7 mm (en plan, clé en mallechort)
- Résistance à la torsion : 9 N.m

Mixité plan V5CODE et plan V5

