



CLEANER NL/FR/EN/DE

NETTOYANT POUR PVC (RIGIDE), PVC-C ET ABS



Densité: env. 0.82 g/cm³

Point d'éclair: K1 (<21°C)

CONDITIONS DE STOCKAGE

Durée de conservation d'au moins 36 mois lorsque l'emballage n'est pas ouvert. Conserver l'emballage fermé correctement dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel à une température située entre +5°C et +25°C. Conservation limitée après ouverture.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Nettoyant pour PVC (rigide), PVC-C et ABS.

DOMAINE D'APPLICATION

Pour nettoyer et dégraisser des tuyaux, manchons et raccords en PVC (rigide), PVC-C et ABS à coller. Convient également pour éliminer des restes de colle non durcie et pour nettoyer les pinces et l'outillage. À utiliser en combinaison avec Griffon Cleaner Cloth. Ne convient pas à la dilution des colles ABS et des colles pour PVC et PVC-C.

PROPRIÉTÉS

- Universel
- Action nettoyante très puissante

MISE EN OEUVRE

Garantie: Indication du nombre d'encollages par 1 L:

Ø	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250	315
#	800	700	650	550	330	250	160	140	90	50	35	23

Mode d'emploi:

1. Appliquer le nettoyant sur un chiffon propre bien absorbant (Griffon Cleaner Cloth).
2. Nettoyer et dégraisser les surfaces d'encollage.
3. Enlever la condensation avec un chiffon propre et laisser sécher bien. Bien fermer l'emballage après l'usage.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base: Mélange de solvants

Couleur: Incolore

Viscosité: env. 1 mPa.s., Liquide

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.