

Défonceuse portative LO 65 Ec MaxiMAX dans le coffret T-MAX



Référence.: 916901

Code EAN: 4032689163598

- ▶ Guide parallèle avec réglage micrométrique
- ▶ Pince de serrage 8 mm
- ▶ Livrer d'origine avec une buse d'aspiration
- ▶ Livrer d'origine avec une butée à revolver
- ▶ Coffret T-MAX inclus



Caractéristiques

Profondeur de fraisage	0 - 65 mm
Diamètre du logement d'outil	1/2" / 6 - 12 mm
Vitesse nominale à vide	10000 - 22000 tr/min
Puissance absorbée	2600 W
Poids	6,9 kg
Moteur universel	230 V / 50 Hz

Accessoires standards

- 1 Guide parallèle avec régl. micrométrique; Réf. 204310
- 1 Bague de copiage Ø 30 mm; Réf. 038971
- 1 Pince de serrage 8 mm; Réf. 093256
- 1 Adaptateur pour fraise à filetage intérieur M 12 x 1; Ref. 201575
- 1 Capot d'aspiration; Réf. 204325
- 1 Butée revolver de profondeur
- 1 Clé à fourche, 22 mm; Réf. 093012
- 1 Câble de raccordement 4 m; Réf. 087885

Exemples



Le moteur CUprex avec électronique numérique peut être réglé progressivement en fonction des matériaux et des diamètres de fraisage.



Le dispositif de fraisage pour limons d'escalier comme accessoire supplémentaire pour des fraisages de 640 x 60 mm.



La LO 65 Ec utilisée au quotidien.



Réglage rapide de la profondeur de fraisage au moyen d'une butée revolver triple.

Applications

- ▶ Travaux de profilage ou de rainurage
- ▶ Fraiser des ferrements
- ▶ Liaison à queue d'aronde (Lignatool, Arunda)
- ▶ Entailles dans un escalier
- ▶ Ex. de matériel: bois massif, panneaux

Avantages

- ▶ Guide parallèle double à réglage micrométrique – pour un guidage de précision.
- ▶ Réglage individuel de la vitesse de l'arbre, de la profondeur de fraisage et de la butée – pour une grande diversité d'applications.
- ▶ Gain de temps net – fraisage très rapide grâce au moteur CUprex de 2600 W.
- ▶ Avec un interrupteur à manque de tension contre une mise en route incontrôlée après une coupure de courant.

Description

Un paquet de puissance et des couples de rotation élevés ont désormais un nom: CUprex, le moteur de haute capacité avec mécanisme électronique numérique à puissance optimisée et nouvelle commande technique. La vitesse de rotation peut être progressivement réglée en fonction des différents matériaux et applications.

Grâce à ses composants harmonisés parfaitement, elle peut être utilisée pour des travaux filigrane qui exigent une précision parfaite.

Il est possible d'ajuster précisément la profondeur de fraisage de manière à limiter au minimum les retouches.

Pour changer de fraise, il suffit de retourner la LO 65 Ec et de remplacer l'outil, vite et sans manipulation compliquée. La machine est, bien évidemment, dotée en série d'un dispositif de blocage de la fraise.

Accessoires / Outils



Bague de copiage
Ø 30 mm



Règle de guidage
1 m avec adaptateur



Serre-joint
pour règle de guidage



Butée d'équerre
pour règle de guidage



Bague de copiage
Ø 20 mm



Bague de copiage
Ø 40 mm



Pince de serrage
10 mm



Pince de serrage
1/2"



Adaptateur pour fraise
à filetage intérieur M 10



Dispositif de fraisage pour limons
d'escalier
avec règle de guidage de 1 m et 2 serre-joints



Pince de serrage
8 mm



Adaptateur pour fraise
à filetage intérieur M 12 x 1



Rouleau-guide



Bague de copiage
Ø 27 mm



Pince de serrage
6 mm



Pince de serrage
12 mm



Pince de serrage
1/4"

Contactez-nous

MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-144
Fax: +49 7423 812-102
Email: export@mafell.de