

Défonceuse

M3602B

Ø 12,7 mm - 1 650W

Puissant moteur de 1 650 W délivrant 22 000 tr/min pour les applications les plus exigeantes

La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel. Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur. Capacité de profondeur de plongée de 0 à 60 mm (0-2-3/8") pour une pénétration facile dans la pièce. Poignées ergonomiques de style bouton avec poignée souple.



Makita
—mit—

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	1650 W
Vitesse à vide max	22000 min ⁻¹
Profondeur de plongée max	0 - 60 mm
Capacité pince	6 / 8 / 12 mm
Dimensions de base	160 x 148 mm
Cordon d'alimentation	2,0 m
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	95 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	87 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids sans câble	5,7 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	148 x 284 x 300 mm
Niveau de vibration, rainurage dans du MDF	3,1 m/s ²
Facteur k de vibration, rainurage dans du MDF	1,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel
- Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur
- Une clé est nécessaire pour remplacer les forets
- Le déflecteur de la puce protège l'utilisateur des copeaux de vol et des débris

Code EAN 0088381752831

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

345387-6

Guide de gabarit 16 mm



415412-8

Raccord à poussière



763811-1

Bague 6



763812-9

Bague 8



781034-9

Cle plate 8-24

