574341
Défonceuse
OF 1400 EBQ-Plus

Caractéristiques



Points forts

- Changement simple et rapide de la fraise avec bouton à bascule et cliquet
- Changement bague de copiage sans outil
- Colonnes de guidage fixées des deux côtés en même temps
- Aspiration efficace, jusqu'à 99 %, avec le dispositif d'évacuation de copeaux et le capot d'aspiration
- Frein rapide et électronique MMC
- Réglage simple, au 1/10ème de millimètre, de la profondeur de fraisage

Principales utilisations

- Arrondir, chanfreiner, feuillurer et profiler des chants
- Fraisage des arrondis et des découpes avec le gabarit multi-fraisage
- Rainurage des parois arrière ou emboîtement des languettes avec le système de guidage
- Schallex, fraisage de calfeutrage ou de gorge pour joint avec le gabarit
- Fraisage de mat. minérales (Ø de fraise max. 45 mm)

Equipement standard

- pince de serrage Ø 8 mm
- pince de serrage Ø 12 mm
- bague de copiage Ø 30 mm
- capot supérieur d'aspiration
- dispositif d'évacuation de copeaux
- clé de service

Emballage

SYSTAINER en SYSTAINER SYS 4 T-LOC

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400	W
Régime à vide	10000-22500	min-1
Ø pince de serrage	6-12,7	mm
Réglage rapide prof.de fraisage	70	mm
Réglage fin de profondeur	8	mm
Ø de fraise max.	63	mm
Ø raccord d'aspiration	27/36	mm
poids	4,5	kg