


574349

Défonceuse OF 2200 EB-Plus



Caractéristiques



Points forts

- Déploiement de force maximal et entraînement puissant en cas de matériaux durs et épaisseurs importantes
- Travail ergonomique grâce à la butée latérale décalée de 30°
- Remplacement sans outil de la bague de copiage et de la semelle
- Remplacement rapide de la fraise avec bascule et principe de cliquet
- Réglage rapide du profilage à la fraise grâce à une plaque de base enclenchable et déclenchable
- Davantage de précision du fait d'une résistance à la torsion extrême grâce à un serrage double de la colonne de guidage
- Réglage simple de la profondeur de fraisage avec une précision de 1/10 mm
- Aspiration jusqu'à 99 % lors de l'affleurage grâce à une bague d'aspiration ajustable en hauteur et un dispositif d'évacuation de copeaux

Principales utilisations

- Feuillurage, rainurage et profilage
- Fraisage grandes découpes, cercles et arcs avec le gabarit multi-fraisage
- Fabrication d'assemblages angulaires avec le gabarit pour plans de travail
- Fraisage de joints de porte et de ferrures dans le chant de fenêtres et portes
- Fraisage stationnaire avec défonceuse sur table TF 2200 et Ø fraise jusqu'à 60 mm

Equipement standard

- pince de serrage Ø 12 mm
- pince de serrage Ø 8 mm
- bague de copiage Ø 30 mm
- dispositif d'évacuation de copeaux
- clé de service

Emballage



en SYSTAINER SYS 4 T-LOC

Caractéristiques techniques



Puissance absorbée	2200	W
Régime à vide	10000-22000	min-1
Ø pince de serrage	6-12,7	mm
Réglage rapide prof.de fraisage	80	mm
Réglage fin de profondeur	20	mm
Ø de fraise max.	89	mm
Ø raccord d'aspiration	36/27	mm
poids	7,8	kg

