PROMIUM
LE CHOIX DES PROS

DEGRAISSANT POLYVALENT CONCENTRE



ECODÉTERGENT

TSA148

SHAMPOING CONCENTRE
DECRASSE EN PROFONDEUR
ELIMINE LE FILM STATIQUE

Dimensions unité
Lo: 13cm La: 18.5cm Ha: 28.5cm

Dimensions colis
Lo: 39.2cm La: 19cm Ha: 28.6cm

Dimensions palette
Lo: 1.2m La: 0.8m Ha: 1.294m

Conditionnement	5 L
Poids brut	5.94Kg(s)
Poids net	5.77Kg(s)
Nombre d'unité par colis	3
Nombre d'unité par palette	144
Densité	1.154
Couleur	jaune à orange pale
Couleur	jaune à orange pale
Code douanier	34025090

Ce produit est conforme aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires selon l'arrêté du 8 Septembre 1999.

Composé d'ingrédients d'origine végétale, ce produit concentré élimine efficacement tous types de salissures minérales sur surfaces industrielles et carrosseries. Dissout le film routier, dépôts minéraux et organiques sans effort grâce à une action puissante et rapide.
Convient parfaitement aux châssis, bâches, ridelles, moteurs, machines, véhicules utilitaires, poids lourds et engins de chantier. Adapté aux méthodes manuelles, pulvérisation ou portiques de nettoyage.

Mode d'emploi

Diluer le produit de 1 à 5 % selon le degré de salissure (10 à 50 ml par litre d'eau pour des saletés modérées à tenaces).
Appliquer sur la surface, laisser agir quelques minutes, frotter si nécessaire puis rincer abondamment à l'eau claire ou sous haute pression.
Des résultats optimaux sont obtenus en eau tiède à 35 °C, qui améliore l'efficacité du dégraissage sans risquer d'endommager les surfaces.
Ne pas appliquer sur surfaces chaudes ou en plein soleil.

Composition

5% ou plus mais moins de 15%: agents de surface non ioniques.
Contient aussi : Eau, Base, Séquestrants, Silicates, 98% des ingrédients sont d'origine naturelle.
Détergent certifié par ECOCERT Greenlife SAS selon le référentiel "Ecodétergent" disponible sur http://detergents.ecocert.com

Précautions d'emploi

Contient du sodium hydroxide, sodium metasilicate. Danger H290 : Peut être corrosif pour les métaux. H314 : Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux P234: Conserver uniquement dans le récipient d'origine. P280: Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. P305 + P351 + P338 : En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P501 : Éliminer le contenu/récipient dans un container adapté. P260: Ne pas respirer les vapeurs. P301 + P330 + P331 : En cas d'ingestion : rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Ne pas stocker à une température inférieure à 10°C. Craint le gel et les températures élevées. Pour réduire l'impact environnemental, respectez les doses recommandées d'utilisation.
UFI: 1XV2-X5NE-WT2S-5PYU







Fabriqué par une entreprise certifiée :
ISO 9001 (qualité),
ISO 14001 (environnement),
ISO 45001 (sécurité),
ISO 27001 (sécurité des systèmes d'information),
ISO 26000 (RSE) en démarche,
ISO 50001 (énergie) en démarche.



3371287068784

FABRIQUÉ EN FRANCE

Trenois Decamps :
5 rue du Centre - 59290 Wasquehal - Tél. 03 20 45 87 87
Setin :
D921 Route d'Elbeuf - 27340 Martot - Tél. 02 32 96 97 60

GROUPE SODALIA
Rue de la Fabrique - 59650 Villeneuve-D'ascq FRANCE
Service utilisateurs : 03 20 81 72 27 - Email : sodalia@sodalia.fr